

## abb变频器ACS580正品现货4KW5.5KW

产品名称	abb变频器ACS580正品现货4KW5.5KW
公司名称	广州市明日自动化科技有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	广东省广州市珠江新城兴盛路10号
联系电话	38814536 18824147344

## 产品详情

全能型ACS580通用型传动 ACS580是一款全能型ABB通用型传动，可进行壁挂式安装，或提供传动模块进行柜式安装。它化繁为简，高效控制工艺流程。该变频器可控制不同行业的多种应用，但是无需过多设置或调试。标配的助手型控制盘内置初始设置菜单，可让您快速、智能地调试变频器并使其投入运行。所有必要特性都作为标配内置于变频器中，这最大限度减少了对额外硬件的需要，并简化了变频器选型。该变频器可用于控制泵、风机、传送带、搅拌机以及许多其他变转矩和恒转矩应用。

内置所有必要特性 ACS580-01壁挂式传动内置第二代变感式电抗器，可减少谐波。其他内置特性包括EMC滤波器、制动斩波器（到外形尺寸R3）、Modbus RTU现场总线接口和双通道SIL3安全转矩取消（STO）。ACS580-04变频器模块以及ACS580-07柜式变频器标配STO功能、直观控制盘（带USB接口）和DPMP-03面板安装平台。变频器和所有可选件都标配涂层电路板，改善了在恶劣环境条件下的耐用性。

简单易用的控制盘和PC工具 通过控制盘和PC工具可轻松进行变频器设置、调试和维护。控制盘的设置菜单带有内置助手，可加速调试过程，同时PC工具（Drive composer）具备全面的变频器监控和过程调节功能。提高能效 内置的能效计算器可帮助用户调节过程，以确保最佳的能源利用。该计算器可计算使用和节约的电能、减排的二氧化碳和节省的资金。能源优化器控制模式可确保最大的转矩电流比，这能降低能耗。变频器满足最高的IE2变频器（EN 50598-2）能效级别要求，并兼容高效IE4电机，进一步降低总生命周期成本。内置能效计算器可帮助您分析和优化工艺。选型安装简单易行 - 全内置概念简化了变频器的选型和安装，节省时间和资金

- 库存可用性确保ABB和经销商在全球范围内随时可提供库存产品 调试使用简单易行
- 无需知道参数或使用任何编程语言 - 确保快速设置 - 带有嵌入式助手的初始设置菜单
- 准备就绪的控制宏 - 无线调试和监控变频器 - 可选蓝牙助手型控制盘 质量可靠，始终如一
- 恶劣环境条件下得以改进的耐用性和可靠性 - 涂层电路板是变频器和所有可选件的标配
- 所有变频器都在生产环节进行了测试 - 在最高温度下 - 在额定负载下
- 对性能和电机保护功能进行了全面测试 降低生命周期成本
- 变频器的采购成本相对于其生命周期节省的成本仅仅是个零头 - 通过变频器控制实现节能
- 降低维护和运行成本