

陶瓷纤维折叠块 硅酸铝纤维折叠块

产品名称	陶瓷纤维折叠块 硅酸铝纤维折叠块
公司名称	淄博高乐耐火材料有限责任公司
价格	4500.00/吨
规格参数	品牌:高乐 型号:1260 高纯型 产地:山东淄博
公司地址	淄博市张店区共青团西路136号
联系电话	13792162610

产品详情

耐火陶瓷纤维折叠块

山东金石厂家生产耐火陶瓷纤维折叠块 山东金石厂家生产陶纤折叠块 山东金石厂家生产硅酸铝纤维折叠块 山东金石厂家生产硅酸铝折叠块 山东金石厂家生产耐火折叠块 山东金石厂家生产耐火纤维折叠块 山东金石厂家生产保温折叠块 山东金石厂家生产保温隔热材料 山东金石厂家生产工业炉维修 山东金石厂家生产工业炉节能改造 山东金石厂家生产轻质耐火炉衬

产品分类：

- 1) 山东金石厂家生产1050（普通）型耐火陶瓷纤维折叠块 JSGW-189z
- 2) 山东金石厂家生产1260标准型耐火陶瓷纤维折叠块 JSGW-289z
- 3) 山东金石厂家生产1260高纯型耐火陶瓷纤维折叠块 JSGW-389z
- 4) 山东金石厂家生产1400高铝型耐火陶瓷纤维折叠块 JSGW-489z
- 5) 山东金石厂家生产1400锆铝型耐火陶瓷纤维折叠块 JSGW-689z
- 6) 山东金石厂家生产1430含锆型耐火陶瓷纤维折叠块 JSGW-589z

产品描述：

山东金石生产的陶瓷纤维折叠块，是用对应材质的陶瓷纤维针刺毯，按纤维组件结构、尺寸，在专用机械上加工而成。在加工过程中，均保持一定比例的压缩量，以保证陶瓷纤维折叠块壁衬砌筑完毕后，由于每块陶瓷纤维折叠块在不同方向的膨胀，使陶纤折叠块之间相互挤成一个无缝隙的整体，陶纤折叠模块均能通过各种形式的锚固件直接固定于工业窑炉炉壳钢板锚固钉上。

产品特性：

(1) 优良的化学稳定性；(2) 优良的热稳定性；(3) 优良的弹性，由于纤维处于预压缩状态，其膨胀可补偿纤维收缩，提高纤维炉衬的绝热性能；(4) 低热导率；低热容量。

典型应用：

冶金、机械、建材、石油化工、有色金属等行业各类工业炉、加热装置炉衬。

主要技术性能指标：

分类温度	1050	1260				1400
产品代码	JSGW-189A	JSGW-289A	JSGW-389A	JSGW-489A	JSGW-589A	
加热永久线变化(%)	950 × 24h -3	1000 × 24h -3	1100 × 24h -3	1200 × 24h -3	1350 × 24h -3	
理论导热系数W/(m·k) (平均200)	0.050-0.060					
(平均400)	0.095-0.120					
(平均600)	0.160-0.195					
渣球含量(0.212mm)(%)	20					
理论体积密度(kg/m ³)	180 ± 10 ; 200 ± 10					
常用产品规格(mm)	300*300*250/300或定制					
包装形式	纸箱或编织袋					

联系人：苏珊 15653358098