

1J30执行标准

产品名称	1J30执行标准
公司名称	上海美品实业有限公司
价格	136.00/公斤
规格参数	化学:成分 物理:性能 大量:库存
公司地址	青浦区外青松公路7548弄588号14幢2层D区241室
联系电话	021-67893735 18117239309

产品详情

1J30磁温度补偿合金

本公司专业生产高电阻电热合金，耐热钢，精密合金，特种合金，合金材料,主要品种有丝材、带材、圆钢、扁钢、中宽带、管材、棒材、板材等。公司配置有冶炼,冷轧,冷拔,热处理等生产设备，同时还具有光谱分析,力学性能,金相和物理性能检测仪器。目前具有年产5000T特种合金的生产能力,并建立一整套先进的质量管理体系。

常用镍基镍合金牌号及用途

1. 铁镍软磁合金牌号：1J46,1J50,1J54,1J76,1J77,1J79,1J80,1J85,1J86,1J34,1J51,1J52,1J65,1J66, 1J67,1J83,1J403

执行标准：GBn198-88

用途：大部分用于弱磁或中等磁场工作的小型变压器,脉冲变压器,继电器,互感器,磁放大器,电磁离合器,扼流圈铁芯及磁屏蔽。

2. 磁温度补偿合金

牌号：1J30,1J31,1J32,1J33,1J38

执行标准：GB/T15005-94

用途：电磁回路和永磁回路中的磁分路补偿元件。

3. 耐蚀软磁合金

牌号：1J36,1J116,1J117

执行标准：GB/T14986-94

用途：在氧化性介质和胼类介质中工作的电磁器件。

4. 高饱和磁感应强度软磁合金

牌号：1J22

执行标准：GB/T15002-94

用途：电磁铁极头,电话耳机振动膜,力矩马达转子。

5. 高硬度高电阻高磁导合金

牌号：1J87,1J88,1J89,1J90,1J91

执行标准：GB/T14987-94

用途：用于制作录音机和磁带机磁头芯片以及微特电机变压器,传感器,磁放大器等各种高频电感元件铁芯。

6. 磁头用软磁合金

7. 牌号：1J75,1J77C,1J79C,1J85C,1J87C,1J92,1J93,1J94,1J95

执行标准：YB/T086-1996

用途：用于制作磁头外壳,芯片,隔离片。

欢迎广大用户来电咨询洽谈业务！竭诚为您服务，企业以高质量、高品质、价格优来经营。

这是一类低居里温度（25 ~ 200）合金,其突出特点是在居里温度以下,磁感值随温度升高而急剧减小,并几乎呈现线性关系。