

1J33铁镍合金带上海库存

产品名称	1J33铁镍合金带上海库存
公司名称	上海美品实业有限公司
价格	163.00/公斤
规格参数	上海:厂家 物理:性能 全国:销售
公司地址	青浦区外青松公路7548弄588号14幢2层D区241室
联系电话	021-67893735 18117239309

产品详情

1J33

产品说明：

低膨胀合金1J33在-60度-80度大气温度变化内有较低的膨胀系数和良好的可塑性，用于制作在气温变化范围内尺寸进与恒定的元件，广泛用于无线电，精密仪器，仪器和其他行业，做标准量具，微波谐振腔，双金属波动层等。

化学成分：

合金	%	Ni	Fe	C	Mn	Si	P	S	Al
1J33	最小	32.8	余量		0.3	0.3			1.0
	最大	33.8		0.05	0.6	0.6	0.02	0.02	2.0

1. 铁镍软磁合金

牌号:1J46,1J50,1J54,1J76,1J77,1J79,1J80,1J85,1J86,1J34,1J51,1J52,1J65,1J66, 1J67,1J83,1J40执行标准:GBn198-88

用途:大部分用于弱磁或中等磁场工作的小型变压器,脉冲变压器,继电器,互感器,磁放大器,电磁离合器,扼流圈铁芯及磁屏蔽。

2. 磁温度补偿合金

牌号:1J30,1J31,1J32,1J33,1J38

执行标准:GB/T15005-94

用途:电磁回路和永磁回路中的磁分路补偿元件。

3.耐蚀软磁合金牌号:1J36,1J116,1J117

执行标准:GB/T14986-94

用途:在氧化性介质和胼类介质中工作的电磁器件。

4.高饱和磁感应强度软磁合金牌号:1J22

执行标准:GB/T15002-94

用途:电磁铁极头,电话耳机振动膜,力矩马达转子。

5.高硬度高电阻高磁导合金牌号:1J87,1J88,1J89,1J90,1J91

执行标准:GB/T14987-94

用途:用于制作录音机和磁带机磁头芯片以及微特电机变压器,传感器,磁放大器等各种高频电感元件铁芯。

6.磁头用软磁合金

牌号:1J75,1J77C,1J79C,1J85C,1J87C,1J92,1J93,1J94,1J95

执行标准:YB/T086-1996

用途:用于制作磁头外壳,芯片,隔离片。