

# 供应工地洗车台建筑工地冲洗设备

产品名称	供应工地洗车台建筑工地冲洗设备
公司名称	武汉嘉化洁环保设备有限公司
价格	13000.00/台
规格参数	品牌:嘉化洁 承载:120t 电压:380v
公司地址	洪山区狮子山街特一号华中农业大学校内天惠楼1层B113号
联系电话	027-88041406 15607162930

## 产品详情

供应宁乡县工地洗车台建筑工地冲洗设备

本厂可定制各种型号;欢迎来电洽谈:柳经理：15607162930

武汉嘉化洁洗车机特点:

- 1.全自动运行，免人操作，效率高，避免了老式洗车槽采用人工冲洗，效率低。
- 2.冲洗污水可过滤回收，水资源利用率高，避免了老式洗车槽冲洗污水不回收，直接排放，水资源利用率低。
- 3.工地洗车机占地面积小，直接避免了老式洗车槽冲洗设施占地面积大、施工场地狭小而导致工地无法设置。
- 4.冲洗时间短，平均每小时可冲洗60辆车以上，时间可自己设置，避免了人工冲洗时间长的问题。
- 5.冲洗强度大，冲洗彻底，运行费用低，避免了人工冲洗不彻底，运行费用高

电控软件控制，可自动完成冲洗、排泥的工作，冲洗用水可循环使用，连续工作时，仅需补充少量的水，因此可以节约大量水资源。特别适用于各类建筑工地、矿业工场、水泥制品厂、煤矿、发电厂、垃圾填埋厂、高档社区等场所的进出车辆清洗。从而达到无粉尘污染的优良工程。该设备安装运输方便，可适用各种工地频繁转场的需要。

专业清洗工程运输车辆；

安装简单，操作方便；

彻底解决工程车辆对城市道路的污染；

独特造型，经典设计；

自动排泥（选择）；

专业的防锈处理，持久耐用；

循环用水，节约大量水资源；

可适应不同的工作场地，转场方便。

因为如今建筑工地上都必须安装全自动洗轮机，它可以有效的缩短工程出土工期，并可以为施工单位减少人力与财力消耗，工地洗车机采用的是水循环利用模式，真正的耗水量不到1升，做到了水资源的节约环保，也减少了费用的产生，多方位高压喷嘴，做到了清洗无死角，解决了人工冲洗无法洗到车底板挡板这一块，大大节省了冲洗时间，提高工作效率，缩短了出土工期，为工程又节约了一笔不小的费用，全自动化控制节省了人力资源，渣土车经过全自动洗轮机的冲洗，干干净净上路，让天空依然蓝，减少空气浮尘。像爱护生命一样爱护环境。

嘉化洁全自动工地工程洗车洗轮机:

设备尺寸 3000L\*3600W\*1000H

清洗方式 车辆自行

清洗选择 自动/手动/遥控

冲洗压力 6-8kg/cm<sup>2</sup>

电源供给 三相 380V 50Hz 5.5kw

耗水量 循环用水

洗车速度 40-80辆/小时

承载 120吨

付款说明：付定即发货，货到安装完毕付全款

交货时间：电话确定

嘉化洁爆款全自动工程洗轮机 建筑工地车辆清洗机 上门安装