

# 塑料厂滤筒除尘器

产品名称	塑料厂滤筒除尘器
公司名称	河北恒兴环保设备有限公司
价格	8800.00/吨
规格参数	除尘效率:99.9% 设备阻力:1200pa
公司地址	河北省沧州市泊头市四营乡赵庄村（注册地址）
联系电话	0317-5568812 13483734687

## 产品详情

塑料厂滤筒除尘器已经广泛应用于塑料厂行业，除尘技术也随着工业化进程的发展一步步的提高，其除尘效率高是其他种类除尘器所不能比的，应用前景会更加广阔。

塑料厂滤筒除尘器的工作原理：

含尘气体由进气管进入灰斗，再向上经由箱体内的滤袋净化后，由电动三通阀开启的主阀板处排至出气管，出气管的气体再经离心风机，烟囱排入大气中。随着工作时间的加长，滤袋内壁上粉尘层的厚度逐渐增加，阻力也随之逐渐上升，当阻力升高值达到80~120毫米水柱时，（可通过u型压力计看出），电动缸开动使用电动三通阀的主阀板关闭，付阀板打开，进行反吹清灰。反吹空气通过电动三通阀电磁脉冲阀进入箱体后，与过滤状态相比反向通过滤袋，与此同时，高频电振器开始动作，使滤袋随这作高频震动。在反吹及高频振动的同时作用下起到清灰的效果（清灰时间是可调的）。清灰结束时高频电振停止振动。电动三通阀主阀板打开，付阀同时关闭，又恢复了正常过滤状态。可以按照需要调整清灰的相邻间隔时间、使各箱体按时间依次序进行清灰。

塑料厂滤筒除尘器特点

- 1，除尘效率高、过滤效果好、外形尺寸小、运行稳定
- 2，滤筒采用骨架安装、密封性能好、安装维修都很方便
- 3，清灰彻底、不损害滤筒、使用寿命长
- 4，进、出口风道布置紧凑、气体阻力小

本公司坚持以质量第一、诚信为本、客户至上的经营方针，精心设计、制造优良、安全达标、真诚服务、用户满意是我们的经营理念，信守合同提空优质价廉的产品是我们的硬硬策略。我公司一如既往

坚持推进规范生产，应用高新技术，强化过程控制，完善售后服务，用良好的社会与经济效益推动我国环保产业和企业的发展使我们的经营目标，热烈欢迎中外客户的 来电来函洽谈业务！