

# TDK-lambda Genesys+系列可编程直流电源

产品名称	TDK-lambda Genesys+系列可编程直流电源
公司名称	合肥山胜电子科技有限公司
价格	8000.00/台
规格参数	品牌:TDK-Lambda 型号:Genesys 功率:1U 5kW
公司地址	安徽省合肥市高新区香樟大道211号香枫创意园B座603室
联系电话	0551-62820637 15155157575

## 产品详情

### TDK-lambda Genesys+系列可编程直流电源介绍

TDK-lambda Genesys+系列可编程直流电源特点:

Genesys+

1U5kW高功率密度可编程直流电源

重量轻, 小于7.5kg

功率密度领先的可编程直流电源, 1U5KW

全球适用的宽范围交流输入, 三相 (200VAC\400VAC和480VAC)

内置LAN (1.5)、USB和RS-232/RS-485接口

最终设置存储

自动启动/安全启动: 用户可选

恒压/恒流/恒功率运行模式

电压和电流变化率控制

内部阻抗编程

主从模式自动并联运行，最多支持四台同型号电源

高精度16位ADC和DAC

任意波形曲线和输出排序

本地/远程感测-软件控制

内置隔离模拟编程和监测功能

风扇速度由环境温度和负载控制

5年质保

TDK-lambda Genesys+系列可编程直流电源参数表：

(5kW标准型号及空白前面板型号)

型号 (A)	输出电压 (VDC)	输出电流 (ADC)	输出功率 (KW)	型号 (B)	输出电压 (VDC)	输出电流 (ADC)	输出功率 (KW)
G/GB10-500	0-10	0-500	5.0	G/GB40-125	0-40	0-125	5.0
G/GB20-250	0-20	0-250	5.0	G/GB60-85	0-60	0-85	5.1
G/GB30-170	0-30	0-170	5.1	G/GB80-65	0-80	0-65	5.2
G/GB300-17	0-300	0-17	5.1	G/GB100-50	0-100	0-50	5.0
G/GB600-8.0	0-600	0-8.5	5.1	G/GB150-34	0-150	0-34	5.1

(10kW/15kW扩展电源系统，标准型号及空白前面板型号)

型号 (A)	输出电压 (VDC)	输出电流 (ADC)	输出功率 (KW)	型号 (B)	输出电压 (VDC)	输出电流 (ADC)	输出功率 (KW)
GSP/GBSP10-1000	0-1000	0-1000	10.0	GSP/GBSP40-40	0-250	0-250	10.0
GSP/GBSP10-1500	0-1500	0-1500	15.0	GSP/GBSP40-40	0-375	0-375	15.0
GSP/GBSP20-20	0-500	0-500	10.0	GSP/GBSP60-60	0-170	0-170	10.2
GSP/GBSP20-20	0-750	0-750	15.0	GSP/GBSP60-60	0-255	0-255	15.3
GSP/GBSP30-30	0-340	0-340	10.2	GSP/GBSP80-80	0-130	0-130	10.4
GSP/GBSP30-30	0-510	0-510	15.3	GSP/GBSP80-80	0-195	0-195	15.6
GSP/GBSP30-300	0-34	0-34	10.2	GSP/GBSP10-100	0-100	0-100	10.0
GSP/GBSP30-300	0-51	0-51	15.3	GSP/GBSP10-100	0-150	0-150	15.0
GSP/GBSP60-600	0-17	0-17	10.2	GSP/GBSP10-150	0-68	0-68	10.2

00-17			50-68		
GSP/GBSP60-600	0-25.5	15.3	GSP/GBSP10-150	0-102	15.3
00-25.5			50-102		