

洗车店拼接格栅厂家价格-派乐

产品名称	洗车店拼接格栅厂家价格-派乐
公司名称	河北派乐环保科技有限公司
价格	120.00/件
规格参数	派乐:38*38*38 38:38*38*38 河北枣强:25*25*25
公司地址	河北省衡水市桃城区问津街3号商业楼3幢1-2层西2号（注册地址）
联系电话	15132819755

产品详情

洗车房排水沟格栅是采用模塑成型工艺制作的带有许多规则分布的矩形、方形空格的聚酯板材，具有双向同性的力学特征。可广泛应用于石油、化工电子、电力、纸业、印染、电镀、海洋勘探、污水处理等行业的工作平台、设备平台、钻井平台、走道等，是腐蚀环境中的理想产品，同时也适用于民用建筑设施上。

洗车房排水沟格栅特性：

耐腐蚀：玻璃钢模塑格栅耐酸、碱、及盐类等诸多气、液介质的腐蚀，在防腐领域具有无法比拟的优越性。它不同于传统的金属格栅，其在化学介质的作用下不会发生电化学腐蚀而生锈，不会因此使得材料的结构受到破坏，不需要进行定期或不定期的检查、维护，它也不同于木材等材料会发生腐烂、霉变等现象，是传统的铁、木、水泥等材料的升级换代产品。根据实际使用场合的要求，可经济地选择使用邻

苯型、间苯型等树脂做基体材料。轻质高强：玻璃钢模塑格栅是经树脂和玻璃纤维复合而成，其密度较小，与钢格栅比较，洗车房排水沟格栅的密度仅为钢的1/4，铝的2/3，**强度超过铝材，达到普通钢的水平。其自重轻，可以大大的减少基础支撑，减少了工程的材料成本。其切割安装简便，无需动火及大型起吊设备，仅需少量人工及电动工具，使得安装成本也大为降低。

阻燃：一般玻璃钢模塑格栅的氧指数（根据GB8924测试）在32以上，火焰传播速率（根据ASTME-84测试）为阻燃一级，本公司特殊设计的配方可以满足工程对防火的要求，从而保证安全。抗冲击和抗疲劳：玻璃钢模塑格栅具有较高的抗冲击强度，允许重复弯曲而无**形变，而金属格栅受冲击后，保留**形变，需修复。洗车房排水沟格栅具有适度弹性，使得长期在上面工作的人员感到舒适，减少了工作人员腿部和背部的紧迫感，减少事故的发生，有利于提高生产效率。洗车房排水沟格栅应用性很广：化工厂：楼梯踏板、操作平台、护栏、双层地坪、地沟盖板、滤栅。水处理：检修走道、阴沟盖板、大容器、清洗器、拦污栅、流水槽、生化水处理池挂具、通风窗、楼梯、冷却塔操作台铺面。石油工业：海上石油平台。纺织厂：代替金属格栅、木质平台并覆盖水泥地、漂染缸旁、地板、本阀门附近等。发电厂：化学水车间地沟盖板、废水池等。金属表面处理：酸洗液场所、机器周围替代木质地板、高腐蚀性容器周围、电镀线走道、双层地面。海洋食品加工厂：滑腻表面等恶劣环境、船舶上。

我们不仅提供给用户的是合格的产品，而且更提供高质量的服务，在同行业中树立起良好的形象，给用户留下深刻的印象。欢迎致电咨询!河北派乐环保科技有限公司生产的玻璃钢格栅销往全国各地，得到了广大客户的信赖。客户的满意就是我们前进的动力，我们会更加用心的来生产我们的产品。

派乐环保科技手机微信服务号：130-3184-7515

细节展示：

案例展示：

车间展示：

库存展示：

发货展示：

派乐环保科技手机微信服务号：130-3184-7515