

供应承泰JQ型夹壳联轴器

产品名称	供应承泰JQ型夹壳联轴器
公司名称	泊头市承泰联轴器有限责任公司
价格	200.00/套
规格参数	品牌:承泰 型号:JQ型夹壳联轴器 产地:泊头
公司地址	河北省沧州市泊头市
联系电话	15132757878

产品详情

JQ型-夹壳联轴器（HG5-213-65）立式夹壳联轴器的得特性与夹壳联轴器近似，结构简单，装拆方便，适用于低速（最高圆周线速度为 5 M / S），无冲击，振动载荷平稳的场合，宜用于搅拌器等立轴的联接。夹壳联轴器是利用两个沿轴向剖分的夹壳，用螺栓夹紧以实现两轴联接，靠两半联轴器表面间的摩擦力传递转矩，利用平键作辅助联接。夹壳联轴器装配和拆卸时轴不需轴向移动，所以装拆很方便，夹壳联轴器的缺点是两轴轴线对中精度低，结构和形状比较复杂，制造及平衡精度较低，只适用于低速和载荷平稳的场合，通常最大外缘的线速度不大于 5m/s，当线速度超过 5m/s 时需要进行平衡校验。

JQ型-夹壳联轴器（HG5-213-65）

夹壳联轴器装配和拆卸时轴不需轴向移动，所以装拆很方便，夹壳联轴器的缺点是两轴轴线对中精度低，结构和形状比较复杂，制造及平衡精度较低，只适用于低速和载荷平稳的场合，通常最大外缘的线速度不大于 5m/s，当线速度超过 5m/s 时需要进行平衡校验。

为了改善平衡状况，螺栓应正、倒相间安装。夹壳联轴器不具备轴向、径向和角向的补偿性能。

立式夹壳联轴器的得特性与夹壳联轴器近似，结构简单，装拆方便，适用于低速（最高圆周线速度为 5 M / S），无冲击，振动载荷平稳的场合，宜用于搅拌器等立轴的联接。

夹壳联轴器是利用两个沿轴向剖分的夹壳，用螺栓夹紧以实现两轴联接，靠两半联轴器表面间的摩擦力传递转矩，利用平键作辅助联接。

JQ型-夹壳联轴器基本参数和主要尺寸

JQ型夹壳联轴器用于反应器搅拌轴过长，分两段制造时两搅拌轴的联接，若立式减速机输出轴与反应器搅拌轴联接选用夹壳联轴器，需在定货时提出，以便对输出轴尺寸用非标要求。

