

密封式爬坡输送机蔬菜水果上料机无粉尘皮带提升机

产品名称	密封式爬坡输送机蔬菜水果上料机无粉尘皮带提升机
公司名称	河北佐浩科技有限公司
价格	6200.00/台
规格参数	型号:sd-300 电机功率:3kw
公司地址	中国河北石家庄栾城区聂家庄村
联系电话	13933062359

产品详情

爬坡输送机的主要优点

(1)爬坡输送机的输送倾角大，最大可达90°，是大倾角输送和垂直提升的理想设备。因此可以节约占地面积，节省设备投资和土建费用，取得良好的综合经济效益。(2)结构简单。如前所述，各主要部件均可与通用带式输送机通用，给使用、维修带来方便。(3)运行可靠。它的可靠度几乎与通常带式输送机相等。(4)运行平稳、噪声小。(5)由于不存在装料时的挖掘阻力和运行时物料的内摩擦、外摩擦阻力，因此能耗小。(6)垂直挡边机还可以在机头和机尾设置任意长度的水平输送段，便于和其他设备衔接。

一、计算单位：米

二、说明：

- 1.皮带输送机适合各种散料，成品箱、包装袋等单件重量不大的件货。
- 2.结构上有槽型皮带机、平型皮带机、爬坡皮带机、转弯皮带机、裙边挡板皮带机等。
- 3.输送带有橡胶、帆布、PVC、PU等多种材质，除用于普通物料的输送外，还可满足耐油、耐腐蚀、防静电、食品专用等有特殊要求物料的输送。
- 4.输送平稳，物料与输送带间没有相对运动，能够避免对输送物的损坏。
- 5.结构简单、便于维护；能耗较小，使用成本低。

三、规格

1.标准输送带宽度为200、300、400、500、600、700、800、900、1000、1200mm等，可按照客户需求采用其它特殊规格。

2.转弯皮带机标准转弯内半径为R600、R900、R1200mm等，可按照客户需求采用其它特殊规格

四、参考系数：

结构形式：槽型皮带机、平型皮带机、爬坡皮带机、转弯皮带机等多种形式，输送带上还可增设提升挡板、裙边等附件，能满足各种工艺要求。输送机两侧配以工作台、加装灯架，可作为电子仪表装配，食品包装等装配线。

驱动方式：减速电机驱动、电动滚筒驱动。

调速方式：变频调速、无极变速。

机架材质：碳钢、不锈钢、铝型材。

设备特点：输送平稳，物料与输送带没有相对运动，能够避免对输送物的损坏。噪音较小，适合于工作环境要求比较安静的场合。结构简单，便于维护。能耗较小，使用成本低。