绝缘油耐压试验仪 世旭

产品名称	绝缘油耐压试验仪 世旭
公司名称	成都世旭电气设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	成都市武侯区簇桥创富中心A座1303
联系电话	028-87330110 15388193573

产品详情

绝缘油介电强度测试仪

技术参数

一、概 述

绝缘油介电强度测试仪是我公司全体科研技术人员，依据国家标准GB507-86及行标DL-474．4-92DL/T596-1996的有关规定，发挥自身优势，经过多次现场试验和长期不懈努力，精心研制开发的高准确度、全数字化工业仪器。该机操作简便，造型美观大方。由于采用了全自动数字化微机控制，所以测量精度高、抗干扰能力强、安全可靠。

二、仪器特点

1. 仪器采用大容量单片机控制，工作稳定可靠；

2. 仪器设有温湿度及时钟显示功能，并设有接地报警功能以提示客户注意安全；

3.仪器内设宽范围看门狗电路杜绝了死机现象；

4. 多种操作选择，仪器程序设有GB1986、GB2002两种国家标准方法和自定义操作，能适应不同用户的多种选择；

5. 仪器油杯采用特种玻璃一次浇铸成型，杜绝了漏油等干扰现象的发生；

6. 仪器独特的高压端采样设计让测试值直接进入A/D转换器，避免了在模拟电路中造成的误差，使测量结果更加准确；

7. 仪器内部具有过流、过压、短路等保护等功能，并具有极强的抗干扰能力，电磁兼容性好；

三、技术指标

1. 升压器容量　1.5 kVA

2. 升压速度 2.0 kV/s，2.5 kV/s，3.0 kV/s，3.5 kV/s

四档任选

3. 输出电压　0～80 kV（可选）

4. 电压精度　±（2%读数+2字）

5.电源畸变率　＜1%

6. 电极间隙　标准2.5 mm

7. 试验次数　6 次（1-6次可选）

8. 静放时间　5 min (1-9 min可选)

9. 外形尺寸　730 mm×410 mm×390 mm

10. 仪器重量　38 kg

四、使用条件

1. 环境温度　0～40°C

2. 相对湿度　≤85%

3. 工作电源　AC 220V（1 ± 10%）

4. 电源频率　50 Hz (1 ± 10%)

5. 功率消耗　＜200 W