

昆明市自动洗车机昆明市车辆冲洗平台洗轮机(图)

产品名称	昆明市自动洗车机昆明市车辆冲洗平台洗轮机(图)
公司名称	昆明易洁佳环保设备有限公司
价格	888.00/台
规格参数	易洁佳:3600*3700*1000mm YJJ-11:工地冲洗设备 云南:昆明
公司地址	云南省昆明市官渡区春城时光花园10号地块1栋2407号
联系电话	13033373750

产品详情

昆明市自动洗车机昆明市车辆冲洗平台洗轮机(图)

各部门对工车辆的要求下，对各类工程车辆的轮胎及底盘而设计，该设备施利用多方位对轮胎及底盘部位进行高压冲洗，从而达到将车轮及底盘彻底洗净的效果，达到各部门的上路要求，冲洗机用机械自动感应式和手动二种控制，可自动完成冲洗的工作，冲洗用水可循环使用，连续工作时仅需补充少量的水，因此可以节约大量水资源。特别适用于各类建筑工地、矿业工场、水泥制品厂、煤矿、发电厂、垃圾填埋厂、高档社区等场所的进出车辆清洗。从而达到无粉尘污染的优良工程。该设备安装运输方便，可适用各种工地频繁转场的需要。 YJ-55型工程车辆自动洗车机主要特点：

- 1、全自动清洗，无需人工操作。
- 2、清洗时间短，15秒清洗完毕。
- 3、节能环保清水循环利用，节约用水。
- 4、设备牢固耐用使用周期长，可随时转场。
- 5、运输安装简便，2小时可投入使用。

*清洗工程运输车辆 *工程车辆对城市道路的污染 *独特造型，经典设计 *专业的防锈处理，持久耐用

*循环用水，节约大量水资源 *可适应不同的工地场地，转场方便 1、一、渣土车轮胎清洗机（LJ-55）

：参数表：项目 单位 参数/单位 设备尺寸（长*宽*高）cm 2300*3700*1000 使用车辆及载重量 T

120T以下各类工程车 冲洗方式 车辆自行 启动方式 自动/手动 配电系统额定电压 V AC 380

配电系统额定电流 A 20 配电系统额定功率 KW 5.5 冲洗时间 S 1-60（可调） 冲洗耗水量 L/辆

小于20（循环） 冲洗压力 Kg/cm 3-8

易洁牌工程车辆洗轮机YJ-11参数表 项目 单位 参数/单位 设备尺寸（长*宽*高）cm 3600*3700*1000

使用车辆及载重量 T 120T以下各类工程车 冲洗方式 车辆自行 启动方式 自动/手动 配电系统额定电压 V

AC 380

配电系统额定电流 A 20 配电系统额定功率 KW 5.5*2 冲洗时间 S 1-60（可调） 冲洗耗水量 L/辆

小于20（循环） 冲洗压力 Kg/cm 3-8 备注：（单台水泵40/17 扬尘17米、流量每小时40方。）

建筑工地洗轮机，工程车辆洗轮机，车辆自动冲洗设备特点：

- 1、底盘钢管的厚度比其他厂家价增加1mm，承载提高20T。
- 3、水泵采用上海越沪的品牌，而其他厂家选用小厂水泵，比如神龙等。
- 4、采用美国先进的感应器，自动感应车辆，相比普通的行程开关故障率低90%。
- 5、电控箱电器均采用国内知名品牌正泰电器，更有保证。

2、建筑工地洗轮机，工程车辆洗轮机，车辆自动冲洗设备工作原理：

洗轮机有自动操作与手动操作两种模式

待机状态：把洗轮机控制箱内的3P断路器打到ON位置，工作指示灯亮，系统启动进入待机状态。冲洗

作业：车辆以3km/小时的速度缓慢通过洗轮机底盘，感应器感应到车辆后水泵启动，工作水流通过两侧

喷管的喷嘴及底盘喷孔对车身的前、后、左、右、下进行全方位全自动冲洗。40s左右（时间0-60s可调）

水泵自动停止，冲洗完毕。采用美国先进的感应器，自动感应车辆，相比普通的行程开关故障率低90%

。