

NPM-5121G 12.1寸嵌入式工业显示器

产品名称	NPM-5121G 12.1寸嵌入式工业显示器
公司名称	北京诺维世纪科技有限公司
价格	1750.00/台
规格参数	NVIPC:诺维 NPM-5121G:NPM-5121GT 北京:北京诺维世纪科技有限公司
公司地址	北京市昌平区阳坊镇工业南区极东双创社区四层 诺维工控
联系电话	13911818829

产品详情

结构参数前面板

:铝镁合面板涂覆工业金属灰高温烤漆，整机符合NEMA Ip65防护等级箱体结构
:镁铝合金压铸成型、高温烤漆处理，后盖设计了大面积的圆柱加鳍状散热式箱体安装方式
:支持嵌入式/壁挂式/桌面式/VESA 100mm标准安装孔，满足多种安装需求电源输入 :DC
12V直流电源输入（9~36V可选）标配100~240V电源适配器面板颜色
:工业金属灰/其他颜色可选总体尺寸 :322 x 254 x 52 mm开孔尺寸 :313 x 245
mm整机重量 :2.8 Kg

液晶显示屏 尺寸/类型 :12.1" SVGA LED 分辨率

:1024 x 768 最大色彩 :16.2M 反应时间 :8 ms 背光
:WLED 背光MTBF :50,000小时 亮度 :330
cd/m² 最大视角 :(H)160/(V)140

触摸屏 尺寸/类型 :12.1" 台湾高温五线模拟电阻式 触摸精度

:触摸无漂移，线性误差在1.5%以内分辨率 :4096 x 4096 触摸响应时间 :<
5ms 表面硬度 :3H，压力 1N/45点击寿命
:250克力度，3500万次 防水防尘 :达到NEMA & 12和IP65标准透光率
:92%以上（超强透光）操作系统 :windows
CE、2000、XP、Vista、win7/8/10、linux、Dos、订制等 环境参数 工作温度
:-20~+70 存储温度 :-30~+80 相对温度
:10~95%@40（无凝结） 振动 :50~500Hz,1.5G,0.15mm峰值 冲击
:15G/peak（11ms sec）EM :CE/FCC A级订购信息：NPM-5121G :

12.1 " 工业显示器/VGA+DVI信号输入/DC12V输入 NPM-5121GT :

12.1 " 工业显示器/VGA+DVI信号输入/五线电阻触摸RS232 USB输入/DC12V输入NPM-5121GA2 :

12.1 " 工业显示器/VGA+HDMI+BNCx2（AVx2）信号输入/DC12V输入 NPM-5121GV :

12.1 " 客户定做OEM/ODM产品

