

天津小猫电线电缆销售 NHYJY耐火电力电缆

产品名称	天津小猫电线电缆销售 NHYJY耐火电力电缆
公司名称	天津市小猫线缆股份有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	天津市武清区自行车王国产业园区丽园道8号
联系电话	022-24300301

产品详情

NHYJY耐火铜芯聚氯乙烯绝缘电力电缆 小猫电缆 小猫线缆 天津小猫电缆厂

产品介绍

交联聚乙烯绝缘电力电缆具有卓越的热-机械性能，优异的电气性能和耐化学腐蚀性能，还具有结构简单，重量轻，敷设不受落差限制等优点，是目前广泛应用于城市电网，矿山和工厂的新颖电缆。

产品执行标准

GB/T12706.2-2008 额定电压 1KV

(Um=1.2KV) 到35KV(Um=1.2KV)挤包绝缘电力电缆及附件

IEC60502-2:2005 额定电压1~30KV挤包绝缘电力电缆及附件

使用特性

工作温度

导体额定工作温度90

导体短路温度

温度不得超过250 ，***长时间不超过5秒。

安装敷设温度

电缆安装敷设温度不低于0

计算电缆载流量采用的敷设方式和基准参数

空气中敷设：

环境温度40

土壤中敷设：

环境温度25

型号.名称及用途

型号铜芯	型号铝芯	名称	适用范围
YJVYJY	YJLVYJL	铜芯或铝芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	适用于室内外敷设，可经受一定的敷设牵引，但不能承受机械外力作用的场合
YJV22YJY	JLV22Y	铜芯或铝芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆	适用于地埋敷设，能承受机械外力作用，但不能承受大的压力
YJV32YJY	JLV32Y	铜芯或铝芯交联聚乙烯绝缘细钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆	适用于高落差地区，能承受机械外力和相当的拉力

电缆

YJV42YJYJLV42Y铜芯或铝芯交联聚乙烯绝缘粗钢丝铠装 适用于高落差地区，能承受机械外力和相当的拉力
V43 JLV43 聚氯乙烯护套电力电缆铜芯或铝芯交联
聚乙烯绝缘粗钢丝铠装聚乙烯护套电力
电缆

业务受理：13902192656、022-24300301

天津小猫电线电缆厂.