

2018深圳沥青工程沥青施工厂家沥青工程队

产品名称	2018深圳沥青工程沥青施工厂家沥青工程队
公司名称	深圳市龙峰沥青工程有限公司
价格	75.00/平方
规格参数	规格:5/8/10 型号:AC-10 产地:深圳
公司地址	深圳市龙华新区龙华街道中盛工业园A3栋1楼（注册地址）
联系电话	18823856545

产品详情

2018深圳沥青工程/沥青施工厂家/沥青工程队

在铜都大道鹤江路至西湖桥段慢车道上，一台大型机械正在道路上摊铺沥青，压路机紧跟其后将路面碾压紧实，一旁的市政工人则挥动铁锹平整边角，深圳沥青工程/沥青施工厂家/沥青工程队现场忙碌而有序。据了解，近年来，随着我市交通量的逐渐增大，中心城区道路部分沥青路面出现了破损，影响城市的美观度。

施工工艺：改性粘层乳化沥青 测量放线 摊铺机就位 摊铺机结构参数的选择和调整 摊铺机基准线控制 沥青混合料运输、卸料 摊铺 碾压 养护

2、测量放线：在已完成的下面层上，深圳沥青工程/沥青施工厂家/沥青工程队根据设计图纸放出油层摊铺宽度（位置）线和油面高程控制桩。每10m放一高程控制桩，每5米设支撑桩，由项目部测量室进行桩位高程复核。

3、摊铺机就位：采用A B G型摊铺机2台。

摊铺机结构参数的选择和调整：

（1）熨平板宽度选定：根据路面铺油宽度和熨平板的节长组合安装摊铺机熨平板，要求熨平板与机械本身左右对称，深圳沥青工程/沥青施工厂家/沥青工程队组合宽度内尽可能减少纵向接缝，正式摊铺前，严格检验组合后熨平板的底面平整度，调整基本熨平板和附加熨平板底面的高度差，以确保足够的平整度。

（2）熨平板初始工作角的选择：
根据摊铺层厚度选择熨平板初始工作角，在摊铺过程中，不允许频繁调整摊铺厚度控制杆。

（3）熨平板拱度的调整 应对熨平板拱度值进行调整，要求前拱比后拱大4mm。

(4) 摊铺机振捣器、夯锤的控制：

深圳沥青工程/沥青施工厂家/沥青工程队根据摊铺厚度和摊铺层密实度来调整振动器振幅。由于沥青砼摊铺层较薄，采用小振幅（控制在4-12mm为宜）振压，以避免面层松散和整体强度下降，摊铺机启动和熨平板振动同步。

深圳沥青工程/沥青施工厂家/沥青工程队在摊铺前，检查振捣器，夯锤皮带的使用性能，尤其是皮带是否过于松弛，避免振捣器频率和夯实次数快慢不一。