

# 白色pvc输送带厂家

产品名称	白色pvc输送带厂家
公司名称	无锡七窍商贸有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	无锡市锡山经济技术开发区凤威路2号
联系电话	0510-88215220 13585091060

## 产品详情

### 白色pvc输送带

根据使用环境和要求的不同分为很多规格和型号：

1.根据客户要求，七窍公司可以按宽度可以随意裁剪； 2.按使用环境的不同，分为普通输送带又包括（普通型、耐热型、难燃型、耐烧灼型、耐酸碱型、耐油型）、耐热输送带、耐寒输送带、耐酸碱输送带、耐油输送带、食品输送带等型号。其中普通输送带和食品输送带上覆盖胶最少厚度为3.0mm，下覆盖胶最少为1.5mm；耐热输送带、耐寒输送带、耐酸碱输送带、耐油输送带上覆盖胶最少厚度为4.5mm，下覆盖胶最少为2.0mm。根据使用环境的具体情况可按1.5mm来增加上下覆盖胶的厚度；3.按照输送带布层拉力强度分为普通输送带、强力输送带。强力型的帆布输送带分为尼龙输送带（NN输送带）和聚酯输送带（EP输送带）。

产品介绍 、普通输送带（含高强度尼龙输送带）产品执行GB7984-2001标准。覆盖层：拉伸强度不小于15Mpa，扯断伸长度不小于350%，磨损量 200mm<sup>3</sup>，层间粘合强度纵向试样平均值布层间不小于3.2N/mm，覆盖胶与布层间不小于2.1 N/mm全厚度纵向扯断伸长率不小于10%，全厚度纵向参考力伸长率不大于1.5%尼龙（NN）、聚酯（EP）输送带，覆盖层：拉伸强度不小于15Mpa，扯断伸长度不小于350%，磨损量 200mm<sup>3</sup>层间粘合强度纵向试样平均值布层间不小于4.5N/mm，覆盖胶与布层间不小于3.2 N/mm全厚度纵向扯断伸长率不小于10%，全厚度纵向参考力伸长率不大于4%。 、三耐输送带（耐热、耐酸、耐碱）产品执行HG2297-92标准。 、阻燃输送带 产品执行MT147-95标准。