

四川热缩缠绕带钢管弯头防腐热缩缠绕带冷缠带

产品名称	四川热缩缠绕带钢管弯头防腐热缩缠绕带冷缠带
公司名称	四川名腾新材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	成都市成华区建材路66号1栋1层附3号
联系电话	18113061971

产品详情

热收缩缠绕带CHY-3系列产品的操作规程

1、准备

(1) 工具：合适火源(推荐液化气)、加热炬、手套。

(2) 工作面处理：清除钢管表面油污、砂土及锈蚀和毛刺，裸钢管表面除锈达到Sa2

1/2级;先将聚乙烯层用火炬加热到60 左右，再用钢丝刷拉毛。

2、操作步骤

(1) 裸钢管和预制层聚乙烯防腐层工作面均匀加热至60 左右(煤焦油磁漆涂层不需预热)。

(2) 根据实际补口和管径大小，选用不同宽度的热缩缠绕带。

(3) 涂刷底漆：将双组份环氧涂料混合并均匀搅拌2~3分钟。用专用涂料刷将涂料均匀的刷在钢管补口处。(二层防腐则不需涂刷底漆)

(4)将热收缩缠绕带有胶的一面向内，将热收缩缠带紧贴钢管沿周向缠绕在补口处，缠绕时应先将缠绕带内表面热熔胶加热融化，基材外表面可适当加热使其柔软，便于缠绕，缠绕时应将基材适当拉紧，使其与钢管紧密贴合，(如果基材过分拉伸，会加大基材收缩率，加热时容易断裂)。

【联系电话】15208307899 陈经理