高略优质墙体粉刷石膏可包工包料

产品名称	高略优质墙体粉刷石膏可包工包料
公司名称	南京高略建筑技术有限公司
价格	.00/吨
规格参数	品牌:高略 型号:GLC 规格:25kg/袋
公司地址	南京市水西门大街101号(莫愁湖公园对面)莫 愁大厦21F
联系电话	025-58994966 13382015066

产品详情

粉刷石膏--新型绿色建筑墙体抹灰材料1 粉刷石膏作为一种新型的墙体抹灰材料,具有以下优点:----粘结性好,适用多种基材--材质轻,施工操作性好--硬化快节省工期--不易空鼓、开裂--出色的防火功能,可调节室内温度--施工工艺很严格为了保证粉刷石膏有足够的强度,施工后在粉刷施工未完全干燥时要沾水压光才能保证有足够的强度。--使用时间严格粉刷凝结时间(硬化时间)比较短,通常在2-4小时,当粉刷施工出现初凝时(刚刚开始固化)即不能使用。

近年来,国内粉刷石膏市场规模逐渐增大,2015年达到39.7亿元,未来几年随着生产技术创新力度的加强,下游市场需求领域的不断扩大,2019年预计将达到70.3亿元。

与传统的建筑墙体抹灰材料相比,粉刷石膏不易空鼓开裂、粘结力强,无需养护、终凝时间短,当然 ,其之所以能够吸引大众的目光,其原因绝非如此而已。

绿色环保:石膏不但是一种建筑材料,本身也是一种药材,有消毒杀菌的作用,在石膏材料装修的房间里,细菌难以生存和传播。因此,用石膏制品取代有气味、不透气的装潢材料,于人体健康有益。另外,粉刷石膏中的外加剂皆属食用级产品,是真正意义上的绿色环保建筑材料。

保温防火:石膏导热系数比水泥砂浆低(0.35对比0.87),墙表面温度保持在18-20 ,使您体感舒适;石膏自身就是不燃材料,石膏(CaSO4·2H2O)具有大量的结晶水(约重量的21%),火灾时结晶水会蒸发,吸收热能,提供更长的逃生时间,并且防止被保护的构件过早受热。

隔音性能好:粉刷石膏不同于传统的混合灰,粉刷石膏在凝结过程中,内部产生微小的孔隙,因此能衰减声压,又可防止声能透射,故具有良好的隔音性能。

自动调节湿度:粉刷石膏硬化过程中,形成无数个微小的蜂窝状呼吸孔,当室内环境湿度较大时,呼吸孔自动吸湿;在相反条件下,能自动释放储备水分,这样反复循环,巧妙地将室内湿度控制在适宜范围之内,不论是在潮湿的雨季,还是在干燥的冬季,都能为居住者创造一个良好舒适的生活环境。

建筑墙体材料的种类很多,粉刷石膏能够脱颖而出,与它众多的优异性能是息息相关的,相信粉刷石膏砂浆的应用将会更加广泛。