

# 高略优质墙体粉刷石膏可包工包料

产品名称	高略优质墙体粉刷石膏可包工包料
公司名称	南京高略建筑技术有限公司
价格	.00/吨
规格参数	品牌:高略 型号:GLC 规格:25kg/袋
公司地址	南京市水西门大街101号（莫愁湖公园对面）莫愁大厦21F
联系电话	025-58994966 13382015066

## 产品详情

粉刷石膏--新型绿色建筑墙体抹灰材料1 粉刷石膏作为一种新型的墙体抹灰材料，具有以下优点：  
----粘结性好，适用多种基材--材质轻，施工操作性好--硬化快 节省工期--不易空鼓、开裂--出色的防火功能，可调节室内温度--施工工艺很严格为了保证粉刷石膏有足够的强度，施工后在粉刷施工未完全干燥时要沾水压光才能保证有足够的强度。--使用时间严格粉刷凝结时间（硬化时间）比较短，通常在2-4小时，当粉刷施工出现初凝时（刚刚开始固化）即不能使用。

近年来，国内粉刷石膏市场规模逐渐增大，2015年达到39.7亿元，未来几年随着生产技术创新力度的加强，下游市场需求领域的不断扩大，2019年预计将达到70.3亿元。

与传统的建筑墙体抹灰材料相比，粉刷石膏不易空鼓开裂、粘结力强，无需养护、终凝时间短，当然，其之所以能够吸引大众的目光，其原因绝非如此而已。

绿色环保：石膏不但是一种建筑材料，本身也是一种药材，有消毒杀菌的作用，在石膏材料装修的房间里，细菌难以生存和传播。因此，用石膏制品取代有气味、不透气的装潢材料，于人体健康有益。另外，粉刷石膏中的外加剂皆属食用级产品，是真正意义上的绿色环保建筑材料。

保温防火：石膏导热系数比水泥砂浆低（0.35对比0.87），墙表面温度保持在18-20℃，使您体感舒适；石膏自身就是不燃材料，石膏（ $\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ ）具有大量的结晶水（约重量的21%），火灾时结晶水会蒸发，吸收热能，提供更长的逃生时间，并且防止被保护的构件过早受热。

隔音性能好：粉刷石膏不同于传统的混合灰，粉刷石膏在凝结过程中，内部产生微小的孔隙，因此能衰减声压，又可防止声能透射，故具有良好的隔音性能。

自动调节湿度：粉刷石膏硬化过程中，形成无数个微小的蜂窝状呼吸孔，当室内环境湿度较大时，呼吸孔自动吸湿；在相反条件下，能自动释放储备水分，这样反复循环，巧妙地将室内湿度控制在适宜范围之内，不论是在潮湿的雨季，还是在干燥的冬季，都能为居住者创造一个良好舒适的生活环境。

建筑墙体材料的种类很多，粉刷石膏能够脱颖而出，与它众多的优异性能是息息相关的，相信粉刷石膏砂浆的应用将会更加广泛。