

气动快装蝶阀厂家温州仁利不锈钢蝶阀卫生级快装蝶阀

产品名称	气动快装蝶阀厂家温州仁利不锈钢蝶阀卫生级快装蝶阀
公司名称	温州市龙湾永兴仁利阀门厂
价格	56.00/个
规格参数	品牌:温州仁利阀门管件 产地:温州 表面处理:抛光
公司地址	永兴街道乐一北路
联系电话	15871891809

产品详情

304不锈钢气动快装蝶阀气动蝶阀焊接蝶阀

卫生型气动快装蝶阀、自动型或手动型操作的蝶阀，广泛应用于啤酒、饮料、乳品、果汁、制药、生物工程等众多领域。温州龙湾永兴仁利阀门厂规格 DN15——DN300、1" — 12" 连接形式：焊接式，快装式，螺纹式，卡箍式，对夹式，法兰式等驱动方式：手动、蜗杆蜗轮传动、气传动、电传动标准：ISO、DIN、IDF、SMS、3A等材质：SUS304、SUS316L等各种不锈钢材质温州龙湾永兴仁利阀门厂气动快装蝶阀产品说明：密封好，使用寿命长质量：产品内外用抛光设备处理，达到表面精密度要求密封圈：EPDM、NBR、PTFE包装：纸箱/木箱包装/塑料工作压力：0.6Mpa、1.0Mpa、1.6Mpa工作温度：—10 +100 适用介质：液体、气体、油品、各种高腐蚀化学介质应用范围：食品、饮料、制药、乳制品、啤酒以及精细化加工。特点：1、蝶阀橡胶密封圈与阀板均采用进口件，保证了蝶阀的使用性能和使用寿命。2、采用高精度数控车床精车阀体，保证了蝶阀可靠的互换性，免去了因更换橡胶而不能保证其使用性能的麻烦。3、阀杆镶装尼龙轴套，减小了磨擦力因而开启灵活轻松。4、钢件均采用不锈钢制作，橡胶采用食品橡胶，卫生质量高。5、阀体通径与管道内径等径，开启时窄而呈流线型的阀板与流体方向一致，流量大而阻力小，无物料积聚。6、手柄采用扳动式和拉动式，可承受较大操作力矩，不易扳断。7、开闭范围为 0~90 度，可固定于每隔 15 度的位置上，具有可调性，且开闭迅速，操作方便。8、阀体均采用可拆连接，结构简单，维修方便。9、造型轻巧美观，表面光亮而不粘尘，无毛刺扎手。10、经过严密的强度和密封试验，保证质量。11、抽样进行不低于 30000 次的疲劳寿命试验，保证了其使用寿命。