

# 机械通风干湿表DHM2型

产品名称	机械通风干湿表DHM2型
公司名称	山东良辰仪器设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	山东省济南市历城区华山西路1999号高墙王小区5号楼4-202室
联系电话	13127111723

## 产品详情

HM2型机械通风干湿表主要由两只相同的水银温度表和一个通风器组成，结构简单，工艺性强。机械通风干湿表是重点产品之一，它主要适用于气象台站、工矿企业、实验室及研究单位等测量空气温度及相对湿度之用，是测量温度和湿度的二等测量标准。

机械式通风干湿表的工作原理是将通风器的发条上满，使风扇转动后给予一定速度的空气流，流经两支并排的温度表，其中一支的水银球部缠以浸湿的脱脂纱布。由于纱布上水分的蒸发而使该温度表的温度下降，对比两支温度表（浸湿与未浸湿）的温度差，经查表换算可求出空气的相对湿度、绝对湿度等。

基本参数：

????	DHM2????????
????	????????-10??45????????
??????	10%RH?100%RH
????????	-36??+46?and-26??+51???
????????????	0.2?
????	?2.5m/s
????	1kg
????	92.5 mm×92.5 mm×415mm

DHM2型机械通风干湿表的主要用途：机械式通风干湿表是用于测量空气的温度和相对湿度。其结构特点更适合在野外无电源供应的情况下测量空气的温度和相对湿度。

山东良辰仪器设备有限公司是一家专注于气象仪器，实验设备产品的开发、研究、销售的高科技企业，并在全国各地设有分支机构。雄厚的技术力量，优质的产品，良好的营销售后服务。

主要产品有补偿式微压计，倾斜式微压计，数字式微压计/压差计，智能压力风速风量仪，皮托管压力计

，皮托管压力风速仪，皮托管（L型皮托管/S型皮托管/矿用皮托管/笛型皮托管/遮板式皮托管和一体式皮托管/皮托管流量计）机械通风干湿表，手摇干湿表，空盒气压表，U型倾斜压差计，温湿度记录仪,便携式风向风速仪，数字大气压计，热球式风速计，麦氏真空计，U型真空计，毛细管粘度计，运动粘度计，平氏粘度计，品氏粘度计，乌氏粘度计，玛瑙研钵，铂金坩埚/蒸发皿/坩埚钳，高压消解罐。