

# 手摇干湿球温度计DHM1-1型

产品名称	手摇干湿球温度计DHM1-1型
公司名称	山东良辰仪器设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	山东省济南市历城区华山西路1999号高墙王小区5号楼4-202室
联系电话	13127111723

## 产品详情

DHM1-1手摇干湿表，手摇干湿温度计：由两只相同的水银温度表和一个手摇器组成，结构简单，工艺性强。他主要适用于气象台站、工矿企业、实验室及研究单位等测量空气温度及相对湿度之用，是测量温度和湿度的二等测量标准。

一、DHM1-1手摇干湿表，手摇干湿温度计技术参数：

1、型号：DHM1-1

2、温度测量范围：-36 —46 3、湿度测量范围：10%RH—100%RH（在温度为-10 —50 的条件下）

4、手摇干湿表，干湿温度计用途：手摇干湿表用于气象台（站）、国防、科研、学校、测量大气的相对湿度、绝对湿度。二、手摇干湿表，手摇干湿温度计的工作原理：

手摇干湿表是一种利用旋转摇柄以确保通风良好的干湿表。工作原理同机械式通风干湿表：一定速度的空气流，流经两支并排的温度表，其中一支的水银球部缠以浸湿的脱脂纱布。由于纱布上水分的蒸发而使该温度表的温度下降，对比两支温度表（浸湿与未浸湿）的温度差，经查表换算可求出空气的相对湿度、绝对湿度等。

DHM1-1手摇干湿表包装、运输、保管：1、手摇干湿表应当保存在室温为-10~+45 ，相对湿度 < 85%的室内，室内不允许有腐蚀性的挥发物。2、运输时，将装入木盒的手摇干湿表再装入外包装箱内，每箱最多不超过20台，并在仪器盒四周间隙填充减震纸屑，箱外用皮条箍牢。3、仪器应按精密仪器运输规则运输，不建议使用航空运输。

山东良辰仪器设备有限公司是一家专注于气象仪器，实验设备产品的开发、研究、销售的高科技企业，并在全国各地设有分支机构。雄厚的技术力量，优质的产品，良好的营销售后服务。

主要产品有补偿式微压计，倾斜式微压计，数字式微压计/压差计，智能压力风速风量仪，皮托管压力计，皮托管压力风速仪，皮托管（L型皮托管/S型皮托管/矿用皮托管/笛型皮托管/遮板式皮托管和一体式皮

托管/皮托管流量计) 机械通风干湿表, 手摇干湿表, 空盒气压表, U型倾斜压差计, 温湿度记录仪, 便携式风向风速仪, 数字大气压计, 热球式风速计, 麦氏真空计, U型真空计, 毛细管粘度计, 运动粘度计, 平氏粘度计, 品氏粘度计, 乌氏粘度计, 玛瑙研钵, 铂金坩埚/蒸发皿/坩埚钳, 高压消解罐。