

# 供应T8灯管软玻纤板灯条打胶机 吸真空灯管打胶机

产品名称	供应T8灯管软玻纤板灯条打胶机 吸真空灯管打胶机
公司名称	中山格帝斯自动化设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:格帝斯 型号:TD-1510 产地:广东
公司地址	广东中山市小榄镇东二建祥街二巷12号
联系电话	86-18024224166 18024224166

## 产品详情

TD-1510 T8玻璃灯管自动打胶机

设备特点：

1. 专为LED T8玻璃灯管打胶设计，十条灯管同时打胶作业，设计产能1200支/小时；
2. 可以兼容的灯管长度为600mm、900mm、1200mm、1500mm；
3. 10条胶路分别搭配独立点胶阀，出胶量精准，开胶迅速，断胶干净，不拉丝，不滴漏；
4. 人工铺放光源板的同时，灯管自动上下料，提高生产效率，减少人手；
5. 保压粘接时间可以根据胶水的特性，通过触摸屏任意设定；
6. 每个点胶阀的下方配备独立的油杯，可以防止在不工作时出胶头固化；
7. 双料桶设计，当一个料桶少胶时，系统会自动报警，并切换到另一个料桶供胶，可以边换胶边生产，无需停机换胶；
8. 整机分为两段式组装，可拆卸运输；
9. 可通过升级兼容FPC柔性板打胶功能

原理描述：

灯管堆积在专用的料槽中，随链条的传动自动爬升到相应的工位，灯管定位机构一次托起十条玻璃管，整形夹紧定位完毕，然后定位杆托起十条光源板，边打胶边插入到玻璃管中，到达保压位后，灯管定位机构整体下沉，实现光源板和玻璃管内壁上表面的粘合，保压数秒后，灯光定位机构整体上抬，光源板与定位杆分离，最后，定位杆从玻璃管中抽出，完成一次涂胶贴合作业。

#### 技术参数：

设备型号	TD-1510
加工范围	Max 1500mm
空移速度	Max 500mm/s
重复精度	± 0.05mm
动力源	压缩空气+辅助气缸
出胶胶量	根据胶水粘度决定
料筒容量	2600ml专用硅胶压力桶
胶水粘度	Max 20000CPS
控制方式	PLC+触摸屏
编程方式	示教编程
程序容量	至少100组、每组4000 points
传动方式	步进电机+同步带+直线导轨
工作气压	0.5-0.8Mpa
工作电源	AC220V 50HZ / 2000W
环境温度	0-40
环境湿度	20-90% no condensation
外形尺寸	3700*2500*1400mm ( WxDxH )
设备重量	约500KG

#### 适用胶水：

2600ml包装单组份导热硅胶

#### 适用产品：

LED T8玻璃涂胶灯管

中山格帝斯自动打胶机厂家，T8玻璃灯管自动打胶机，软玻纤板灯管打胶机，联系人：张生 18024224166