

半钢爬架防护网安装喷塑建筑爬架网生产厂家

产品名称	半钢爬架防护网安装喷塑建筑爬架网生产厂家
公司名称	安平县厚昌丝网制品有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:厚昌 型号:多种规格定做 颜色:蓝色
公司地址	河北省衡水市安平县东黄城乡路庄村190号
联系电话	15731811121

产品详情

15731811121——半钢爬架防护网安装喷塑建筑爬架网生产厂家

昌铝板爬架网片的性能，依照其动力来源可分为液压式、电动式、人力手拉式等主要几类。

它是近年来开发的新型脚手架体系，主要应用于高层剪力墙式楼盘。它能沿着建筑物往上攀升或下降。

这种体系使脚手架技术完全改观：一是不必翻架子；二是免除了脚手架的拆装工序（一次组装后一直用到施工完毕），且不受建筑物高度的限制，极大的节省了人力和材料。并且在安全角度也对于传统的脚手架有较大的改观。在高层建筑中极具发展优势。

铝板爬架网片整体采用涂塑工艺进行表面处理，其使用寿命与同类型产品相比大幅度提升，可适用于外界任何恶劣环境的施工工程。

我公司专业生产爬架防护网片及架子，我公司有着多年的冲孔历史经验，现有冲机器2台，专业冲卷板的机器，每天可冲出100吨爬架网片，宽度可达到1.5m，长度可无限长，现在需可以定做的网孔是6孔*5距、8孔*4距的网孔，板厚需求0.5mm--1.5mm厚都可加工，另外我公司紧跟着有一条喷塑流水线，此流水线式全县当中相当可以的喷塑线，可满足不同客户对长度与宽度的要求，在双炉灶高温下的喷塑线，喷塑出的网片可牢固经久耐用。

爬架网片施工时是如何安装的呢？

爬架网片的安装方法：

1、利用外墙窗口安装

横杆1放在上层窗口的墙内与爬架网片的内横纲绑牢，横杆2放在下一层窗口的墙外与爬架网片的斜杆绑

牢，横杆3放在墙内与横杆2绑牢，安装爬架网片的斜杆间距应不大于4m。

2、利用钢吊杆架设爬架网片

没有窗口的墙可采用钢吊杆架设爬架网片，在墙面预留洞，穿入销片，用销子楔紧，锁片上有14孔，以便挂吊杆爬架网片，钢吊杆为 12钢筋，长约1.56m，上端弯钩，弯钩背面焊有一挂钩以挂爬架网片。下端焊有装设斜杆活动铰座和靠墙支脚，在靠近上端弯钩(挂钩)处还焊有墙板和挂尼龙绳的环，靠墙板的作用是为保证吊杆受力后不发生选装。吊杆间距一般为3~4m。

3、首层大跨度爬架网片

首层大跨度爬架网片，可用杉槁斜撑搭设，也可采用一边设网。