

管廊支架 管廊支架厂家 河北恩赛

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 管廊支架 管廊支架厂家 河北恩赛 |
| 公司名称 | 河北恩赛环保科技有限公司 |
| 价格 | 37.00/件 |
| 规格参数 | 品牌:恩赛 型号:DN65 产地:河北石家庄 |
| 公司地址 | 河北省石家庄市新华区友谊北大街336号 |
| 联系电话 | 0311-80793256 , 13273449969 13223479969 |

产品详情

管廊支架为现场焊接，对焊工要求高。不仅要求焊接工艺好，而且对焊缝周边处理必须细致到位，方可满足创优要求。连接两设备的间隔超过6m，并且其中间不连接设备的配管。容器、热交器和泵出装置的产品配管。理想人仪表电缆配管从车间到仪表室高度不变。

作为城市现代化制造的热点和衡量城市文明程度重要标志的地下概括管廊工程，现已成为影响城市开展和出色作业的生命线，可以有用的下降和破解地上因为管线或管道的更新、扩容、改造等重复开挖带来的交通拥堵、资源糟蹋、噪声、环境污染等问题，然后可以改进城市环境、进步城市开展质量和进步城市全体形象。抗震支架钻孔运用台钻，制止运用火焰割孔，直角支架在转角处要选用煨弯，煨制要油滑均匀。支架要做到无毛刺、豁口、漏焊等缺点，本工程支架选用镀锌型钢支架，因而支架制造好设备前要二次镀锌，在设备后有损坏部分即便刷漆防腐抗震支架下料前，先将型钢调直。小型型钢下料选用砂轮切开机切开，大型型钢可选用火焰切开。割切端面的延边和毛刺，用砂轮磨光机磨光，保证堵截端面美丽。

管廊支架是由预埋槽、高强度T型螺栓、C型钢、型钢配件、抗震构件、抗震管夹等通过螺栓机械连接方式组成的；其中预埋槽型材为热轧的，再加上支架型材断面形状又从几何学上进行了优化，这就特别适用于T型螺栓的动态负荷和高夹紧力。