

# 电厂挡风抑尘墙安装煤堆防风抑尘网施工一体

产品名称	电厂挡风抑尘墙安装煤堆防风抑尘网施工一体
公司名称	安平县厚昌丝网制品有限公司
价格	15.00/米
规格参数	品牌:厚昌 颜色:蓝色 型号:单峰、双峰、三峰
公司地址	河北省衡水市安平县东黄城乡路庄村190号
联系电话	15731811121

## 产品详情

157-3181-1121——电厂挡风抑尘墙安装煤堆防风抑尘网施工一体

厚昌网业防风抑尘网的二种性能

- 1、阻燃性：因为是金属板所以有很好的阻燃性，都可以满足消防和安全生产的要求。
- 2、抗紫外线（耐老化）产品表面经过喷塑处理，能吸收太阳光中的紫外线，降低了材质本身氧化速度，使产品具有较好的防老化功能，使用寿命大大的提高。同时紫外线透过率低，避免了太阳光中料的损伤。

厚昌防风抑尘网厂家采用ISO9000国际质量管理体系，从原材料采购、生产管理、产品检测等关键环节层层严格把关。确保了产品质量，赢得了客户的信赖，并且2008年通过国际ISO9001：2008质量体系认证，具有国家钢结构挡风墙工程施工资质。本厂综合了国内外挡风抑尘墙技术，在挡风抑尘网墙的设置方法以及工程材料的选择方面取得了突破性进展。通过我厂近几年对1千万吨以上储煤场的现场应用，其综合的挡风抑尘效果非常显著，单层挡风抑尘的综合抑尘效果可以达到85%以上；三连体挡风抑尘的综合抑尘效果可以到达95%左右

厚昌防风抑尘网生产工艺主要分为五个环节：

- 1.防风抑尘网剪板折弯：剪板和折弯，这是防风抑尘网制作的第一个环节，这2个是生产加工的重要环节，先进的加工机器决定产品质量。
- 2.防风抑尘网冲孔：是防风抑尘网生产的第二个环节，专业的生产工人为您加工优质的冲孔产品。
- 3.防风抑尘网压瓦：是防风抑尘网制作的第三个环节，挡风产品加工成形设备，有单峰、双峰和三峰压瓦成型设备，挡风抑尘板的长度可以做到8米甚至更长。
- 4.防风抑尘网清洗：是防风抑尘网喷塑成型的第四个环节，它主要是为后面的静电喷塑做准备，清洗的洁净效果直接影响到表面喷塑的质量问题。
- 5.防风抑尘网静电喷涂：是防风抑尘网的最后一个环节是对表面进行粉末喷。

厚昌网业防风抑尘网的工作原理：

防风抑尘网是利用空气动力学原理，按照实施现场环境风洞实验结果加工成一定几何形状、开孔率和不同孔形组合挡风抑尘墙，使流通的空气（强风）从外通过墙体时，在墙体内侧形成上、下干扰的气流以达到外侧强风，内侧弱风；外侧小风，内侧无风的效果，从而防止粉尘的飞扬。该技术在国内外目前处于最领先的地位。

挡风抑尘墙由独立基础、钢结构支撑、防风抑尘网三部分组成，施工方便简单快捷！