

# 舞阳钢铁13MnNiMoR压力容器用钢板

产品名称	舞阳钢铁13MnNiMoR压力容器用钢板
公司名称	河南尊信钢铁贸有限公司
价格	8800.00/吨
规格参数	厂家:舞阳钢厂 标准:国标，舞阳技术 产地:河钢舞钢
公司地址	舞钢市恒大华府
联系电话	137-81880376 13781816906

## 产品详情

舞阳钢铁13MnNiMoR中低温压力容器用钢板订货137/8188\*0376 总经理 QQ2936789648舞钢现货价格

河钢舞钢 中低温压力容器用钢板13MnNiMoR舞阳钢铁有限责任公司|材质|性能|成分|现货|切割|价格|哪里有|底价|便宜|用途|优质|加工|舞钢|安钢|舞阳钢厂|仓库|供货|采购|出口ASTM A420/A420M-2013《低温用锻制碳素钢和合金钢管配件的规格》，美标低温无缝或焊接管件，对应的材料为A333 Gr.6，一般用于低温-45度环境下。国内一般选用16Mn管材替代，16Mn可用在-40度工作环境下，虽然指标上符合，但做低温冲击试验不太符合要求，一般应选择A333 Gr6，当然造价要比16Mn高。|进口舞钢|正火回火|调质|GB国标|ASTM美标|EN欧标|JIS日标|舞技|ISO认证|德标DIN|船级社|临氢抗氢HIC|特殊|材料|高强|耐磨|一探舞钢|二探|三探|表面|四切|理计|过磅|称重|板面|规格|牌号|钢板|配货|质量|探伤|热处理舞钢13MnNiMOR 河钢集团，河钢容器，河钢压力ASTM A420/A420M-2013《低温用锻制碳素钢和合金钢管配件的规格》，美标低温无缝或焊接管件，对应的材料为A333 Gr.6，一般用于低温-45度环境下。国内一般选用16Mn管材替代，16Mn可用在-40度工作环境下，虽然指标上符合，但做低温冲击试验不太符合要求，一般应选择A333 Gr6，当然造价要比16Mn高。

它是中低温压力容器用钢板，广泛应用于化工、石油、锅炉，电站等行业，舞钢13MnNiMOR 河钢集团，河钢容器，河钢压力用于制作换热器、油气罐、水电站高压水管、反应器、分离器、球罐、液化气罐、锅炉汽包、核能反应堆压力壳、水轮涡壳、液化石油气瓶等设备及构件。舞钢13MnNiMOR 河钢集团，河钢容器，河钢压力Q355MB Q355MC Q355MD Q355ME Q355MF Q390MB Q390MC Q390MD Q390ME

13MnNiMoR产品现状舞钢13MnNiMOR 河钢集团，河钢容器，河钢压力

1、规格范围：舞钢13MnNiMOR 河钢集团，河钢容器，河钢压力

厚度8mm-350mm

宽度1600mm-4000mmQ355MB Q355MC Q355MD Q355ME Q355MF Q390MB Q390MC Q390MD Q390ME

长度6000mm-hgwugang18800mm，舞钢13MnNiMOR 河钢集团，河钢容器，河钢压力

2、交货状态：舞钢13MnNiMOR 河钢集团，河钢容器，河钢压力Q355MB Q355MC Q355MD Q355ME Q355MF Q390MB Q390MC Q390MD Q390ME

钢板可正火、退火、回火、正火+回火、调质等状态交货；

3、探伤及厚度方向性能：舞钢13MnNiMOR 河钢集团，河钢容器，河钢压力Q355MB Q355MC Q355MD Q355ME Q355MF Q390MB Q390MC Q390MD Q390ME

可生产附加探伤要求和Z15-、Z25/Z35抗撕裂（厚度方向性能）钢板，也可按ASTM、A770等标准提供Z向性能钢板。

化学元素 化学元素（质量分数）/%舞钢13MnNiMOR 河钢集团，河钢容器，河钢压力

牌号C Si Mn Cr Ni Mo Nb P SQ355MB Q355MC Q355MD Q355ME Q355MF Q390MB Q390MC Q390MD Q390ME

13MnNiMoR 0.15 0.15-0.50 1.20-1.60 0.20-0.40 0.60-1.00 0.20-0.40 0.005-0.020 0.020  
0.010

力学性能力学性能 河钢集团，河钢容器，舞钢13MnNiMOR河钢压力

13MnNiMoR 钢板公称厚度/mm hgwugang.com拉伸试验 冲击试验 180 ° 弯曲试验  
弯曲直径（b 35mm）

抗拉强度R/(N/m<sup>2</sup>) 屈服强度R/(N/m<sup>2</sup>) 伸长率A/% 温度/ 冲击吸收能量KV2/J 不小于 不小于

30-100 570-720 390 18 0 41 d=3a河钢集团，河钢容器，  
舞钢13MnNiMOR河钢压力

高温力学性能河钢集团，河钢容器，舞钢13MnNiMOR河钢压力

牌号 厚度/（mm） 试验温度 200 250 300 350 400 屈服强度R/(N/m<sup>2</sup>)不小于

13MnNiMoR 30-100 355 350 345 335 305 100-150 345 340 335 325 300

根据新容规规定：13mnnimor的回火温度应不低于650度。河钢集团，河钢容器，  
舞钢13MnNiMOR河钢压力

公司可供产品说明：河钢集团，河钢容器，舞钢13MnNiMOR河钢压力

一、钢板范围：厚度8 - 700mm，宽度1600 - 4000mm，长度5000mm - 18800mm，单重50.00吨。根据需要  
还可供更大规格钢板。 河钢集团，河钢容器，舞钢13MnNiMOR河钢压力 Q355MB Q355MC Q355MD  
Q355ME Q355MF Q390MB Q390MC Q390MD Q390ME

四、可按国标、企标、AISI美标hgwugangASME/ASTM、JIS日本、河钢集团，河钢容器，  
舞钢13MnNiMOR河钢压力DIN德标、NF法国、BS英国、EN欧洲、ISO国际等标准供货。Q355MB  
Q355MC Q355MD Q355ME Q355MF Q390MB Q390MC Q390MD Q390ME

六、船板已取得DNV、GL、LR、BV、RINA、CCS、NK、ABC、KR等九国船级社认证。Q355MB Q355MC Q355MD Q355ME Q355MF Q390MB Q390MC Q390MD Q390ME 河钢集团，河钢容器，舞钢13MnNiMOR河钢压力质量保证体系通过ISO9001 - 2000标准认证。Q355MB Q355MC Q355MD Q355ME Q355MF Q390MB Q390MC Q390MD Q390ME 20R、20g、16MnDR、16MnR通过国家免检产品认证。河钢集团，河钢容器，舞钢13MnNiMOR河钢压力Q355MB Q355MC Q355MD Q355ME Q355MF Q390MB Q390MC Q390MD Q390ME

我公司切割加工中心以舞阳钢铁、宝钢、武钢等一线钢厂的优质钢板切割配料为主。河钢集团，河钢容器，舞钢13MnNiMOR河钢压力品种涵盖普板、合金钢板、容器钢板、高强钢板，Q355MB Q355MC Q355MD Q355ME Q355MF Q390MB Q390MC Q390MD Q390ME 切割厚度6mm-350mm。本中心拥有等离子切割机、大型数控火焰切割机、大型液压剪板机等钢板切割加工设备，以及一流的技术人才队伍和售后服务体系。河钢集团，河钢容器，Q355MB Q355MC Q355MD Q355ME Q355MF Q390MB Q390MC Q390MD Q390ME 舞钢13MnNiMOR河钢压力实现从产品图纸、采购 切割 加工 配送一站式服务，从而限度的为客户节省人力物力，实现其原材料零库存和减少资金积压与减少设备投入的目的hgwugang.com。河钢集团，河钢容器，舞钢13MnNiMOR河钢压力Q355MB Q355MC Q355MD Q355ME Q355MF Q390MB Q390MC Q390MD Q390ME