泰科纳（代理商）美国产

产品名称	泰科纳（代理商）美国产
公司名称	上海格铁新材料有限公司
价格	25.70/公斤
规格参数	美国泰科纳:代理商 GC25A(:0.57 美国:6.97
公司地址	上海市奉贤区南桥镇环城南路1338-1号
联系电话	13761530450

产品详情

上海音塑公司大量现货供应工程热塑弹性体：PBT PA66 PC/ABS
POM TPU TPV TPEE等各种进口塑胶原料。

公司主要代理/销售品牌有:美国杜邦/SABIC/泰科纳

POM M90UV美国泰科纳--（1）POM加工前可不用干燥,好在加工过程中进行预热(80°C左右),对产品尺寸的稳定性有好处.（2）POM的加工温度很窄(0～215°C),在炮筒内停留时间稍长或温度超过220°C时就会分解,产生刺激性强的甲醛气体.（3）POM料注塑时保压压力要较大(与注射压力相近),以减少压力降.螺杆转速不能过高,残量要少;（4）POM产品收缩率较大,易产生缩水或变形.POM比热大,模温高(80～100°C),产品脱模时很烫,需防止烫伤手指.（5）POM宜在“ 中压、中速、低料温、较高模温 ”的条件下成型加工,精密制品成型时需用控制模温（6）具高机械强度和刚性（7）高的疲劳强度（8）环境抵抗性、耐性佳（9）耐反覆冲击性强,良好的电气性质,复原性良好,具自已润滑性、耐磨性良好,尺寸安定性优..可代替大部分有色金属、汽车、机床、仪表内件、轴承、紧固件、齿轮、弹簧片、管道、运输带配件、电水煲、泵壳、沥水器、水龙头等.POM M90UV美国泰科纳--1.POM德国赫斯特C13021。POM德国赫斯特C27021。POM德国泰科纳C130312.。POM美国泰科纳C-13021。POM美国泰科纳C25021。POM美国泰科纳C27021。POM美国泰科纳C9021。POM美国泰科纳CF801。POM美国泰科纳CF802。POM美国泰科纳GB-10。POM美国泰科纳GB25。POM美国泰科纳GC15。POM美国泰科纳GC25A。POM美国泰科纳GC25ABK。POM美国泰科纳GF40-01。POM美国泰科纳KP-20。POM美国泰科纳KP-30。POM美国泰科纳M25。POM美国泰科纳M270。POM美国泰科纳M450。POM美国泰科纳M50。POM美国泰科纳M90。POM美国泰科纳M90-45H。POM美国泰科纳MT8F01。POM美国泰科纳MT8F02。POM美国泰科纳MT8U01。POM美国泰科纳S2364。POM美国泰科纳S27063。POM美国泰科纳S27064。POM美国泰科纳S9064。POM美国泰科纳S9243。POM美国泰科纳S9362。POM美国泰科纳S9364。POM美国泰科纳S9365。POM美国泰科纳TX90

POM M90UV美国泰科纳--POM性能:1.具有象牙白色、有光泽。2.长期使用温度为100°C左右3.较高的弹性模量，高的硬度与刚性，较好的冲击强度与耐蠕变性。用于替代金属材料。4.良好的绝缘性聚甲醛是一

种表面光滑，有光泽的硬而致密的材料，淡黄或白色，可在40-100°C温度范围内长期使用。它的耐磨性和自润滑性也比绝大多数工程塑料优越，又有良好的耐油，耐过氧化物性能。很不耐酸，不耐强碱和不耐月光紫外线的辐射。聚甲醛的拉伸强度达70MPa，吸水性小，尺寸稳定，有光泽，这些性能都比尼龙好，聚甲醛为高度结晶的树脂，在热塑性树脂中是坚韧的。具抗热强度，弯曲强度，耐疲劳性强度均高，耐磨性和电性能优良。其机械强度高、刚性大，硬度高，优异的弹性，滑动性和耐磨性，抗蠕变性能好，即使在低温下，冲击强度高，非常好的尺寸稳定性，机械性能优异，生理惰性，适宜与食品接触。POMC-13021美国泰科纳POM具有很低的摩擦系数和很好的几何稳定性，特别适合于制作齿轮和轴承。由于它还具有耐高温特性，因此还用于管道器件（管道阀门、泵壳体），草坪设备等。