

新星电源ABS-350-24-Z直流24V350W设备开关电源

产品名称	新星电源ABS-350-24-Z直流24V350W设备开关电源
公司名称	合肥山胜电子科技有限公司
价格	155.00/台
规格参数	电源品牌:新星电源 电源型号:ABS-350-24-Z 电源输出:24V350W
公司地址	安徽省合肥市高新区香樟大道211号香枫创意园B座603室
联系电话	0551-62820637 15155157575

产品详情

新星电源ABS-350-24-Z直流24V350W设备开关电源介绍

新星电源ABS-350-24-Z直流24V350W设备开关电源特点：

型号:ABS-350-24-Z

输入：交流100-120V

交流200-240V

输出：直流24V/14.6A

尺寸：215X115X50mm

通过开关选择交流输入(115Vac/230Vac)

短时可承受300Vac输入5S不损坏（230Vac档）

高效率和高可靠性

输入输出端子带保护盖，使用更安全

输出保护功能: 过功率/过流/短路

超宽工作温度范围(-20 ~70)

100% 满载老化测试

输出恒流适用于工控等冲击性负载行业

新星电源ABS-350-24-Z直流24V350W设备开关电源参数表：

产品名称		ABS-350-24-Z
输出	直流电压	24V
	额定输出电流	14.6A
	输出电流范围	0~14.6A
	纹波与噪音 0~70	240mV
	注2	
	-20~0	480mV
	输出电压调节范围	21.30-27.40V
	稳压精度	± 1%
	电源电压调整率	± 0.5%
	负载调节率	± 1%
	输出启动时间	1.0S (220Vac 输入, 满载)
	输出保持时间	20mS (220Vac 输入, 满载)
	温度系数	± 0.03%/
	电压过冲	<5.0%
输入	输入电压范围	90~132Vac/180~264Vac
	频率范围	47Hz-63Hz
	效率 (典型值) 220Vac	86%
	输入电流 (最大值)	7.0A/90 ~ 132Vac ; 4.0A/180 ~ 264Vac
	启动冲击电流(典型值)	<50A@220Vac 电源冷机启动