

遇水膨胀止水条A定海区遇水膨胀止水条生产规格

产品名称	遇水膨胀止水条A定海区遇水膨胀止水条生产规格
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司
价格	5.00/米
规格参数	品牌:百泽 型号:型号齐全 产地:河北衡水
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	0318-2065966 13031836565

产品详情

遇水膨胀止水条A定海区遇水膨胀止水条A遇水膨胀止水条生产规格

遇水膨胀止水条厂家直销货到付款、BW(PN)遇水膨胀止水条是我公司精心研制，并结合国内外资料，开发生产的新型防水密封材料生产的新型止水带产品，本品适用于人防、地下室、污水处理工程、地下铁路、隧道、贮水池、水利以及混凝土工程的施工缝、伸缩缝、裂缝等。产品在静态蒸馏水中的体积膨胀率(%)可分为：150%、220%、300%等几类。本产品已列入GB/T18173.3-2014高分子防水材料第三部分，并于2014年8月1日实施。

遇水膨胀止水条以进口特种橡胶、无机吸水材料、高粘性树脂等十余种材料经密炼、混炼、挤至而成而成的一种止水条产品，它是在国外产品的基础上研制成功的一种断面为四方形条状自粘性遇水膨胀型止水条。依靠其自身的粘性直接粘贴预置在混凝土施工缝、后浇缝的界面上，二次浇注混凝土后（即被砼包裹的状态下）。

关于遇水膨胀止水条安装施工建议:

- 1、在安装对有预留式的粘贴方式，在先浇混凝土中需预留上止水条安放槽（可在模板中钉木条预留）。拆除先浇混凝土模板后，清除表面，使缝面无水、干净、无杂物。
- 2、将止水条嵌入预留槽内。如不预留槽，对垂直缝可加用粘结剂全长粘贴，或用水泥钉加木条固定止水条；对水平缝可直接粘贴于混凝土表面。止水条粘贴以后应尽快浇注混凝土。在安装粘贴过程中，应防遇水膨胀止水条受污染和受水的作用膨胀，以免影响使用效果。
- 3、该产品预置于混凝土施工缝、后浇缝的界面上，二次浇筑混凝土后（即被混凝土包裹的状态下）遇水膨胀能彻底堵塞、阻隔渗漏水源。膨胀倍率高，移动补充性强。置于施工缝，后浇缝的该止水条具有较强的平衡自愈功能，可自行封堵因沉降而出现的新的微小裂隙。

4、对于已完工的工程，如果缝隙渗漏水，可用该止水条重新堵漏。防水、抗渗效果优于传统的钢板、橡胶及塑料止水带，且施工方法简便易行，省工省时。主体材料为无机矿物原料，具有耐老化、抗腐蚀、无污染等特性。

遇水膨胀止水条A定海区遇水膨胀止水条A遇水膨胀止水条生产规格

本公司经营各种工程用止水材料，免费提供各种工程止水材料报价，免费送样品，索取样品电话:13031836565(微信同步)