

UV光固化机4000-2流水线UV设备

产品名称	UV光固化机4000-2流水线UV设备
公司名称	东莞市耀威工业材料有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	东莞市长安镇宵边工业园131号
联系电话	86-076985320293 13925702159

产品详情

1.1、用途

本机适用于UV感光性涂料、油墨、接着胶水的涂装、接着、注型或多种材料的印刷表面在瞬间进行固化干燥。

1. 印刷方面：广泛使用于网版印刷、平板印刷、凸版印刷、自粘商标、金属铭牌、PC、PVC、ABS、PS、亚克力、特多龙、玻璃、陶瓷、电子零件、单面电路板等。
2. 涂装方面：木材表面光亮涂装、纸面上光、塑胶地砖、PU成皮上光、光纤线表面涂装等。
3. 接着方面：电路板CHIP零件之接着、各种电子零件、玻璃之接着、液晶片、端子封胶之接着。
4. 注型方面：装饰用彩盘器皿、装饰用佩带品（纽扣、胸针、发夹、皮带扣等）。

1.2、特点

1. 瞬间干燥，生产效率高。
2. 干燥后能使印件表面达到高硬度、高光泽，耐磨擦、耐溶剂的效果。
3. 传动采用辊轴传送，变频无级调速。
4. 输送带防偏移，保证输送顺畅。
5. 选用优质高效灯管，灯室强制式排热，延长灯管寿命，保护干燥物品不会受热变形。
6. 箱体表面全喷塑处理，美观大方，耐腐蚀。

该机造型新颖，结构合理，有效工作面积大，功能全，操作简单，维修调方便，噪音小，可靠性高，成

本低，能耗少，生产效率高。

2.主要技术参数

名称	技术参数
型号	4000-2
电源	交流380V
进料/出料长度	400/400mm
外观尺寸	L1500mm × W660mm × H1370mm
进料高度	80mm
输送形式	网带输送
输送宽	400mm
传动速度	0-10m/min
传动形式	链传动
传送电机	交流电子调速25W
排风机	85W × 1台
UV 灯管	3KW × 2支
灯管寿命	如果24小时连续使用可达600-800小时
装饰形式	喷塑
板材	优质冷板
总功率	6.1KW