

# GB4208 IPX12垂直滴水试验机（立式）

产品名称	GB4208 IPX12垂直滴水试验机（立式）
公司名称	深圳市创鑫仪器有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广东省深圳市宝安区西乡大道共乐丰和园
联系电话	0755-23702756 13691663359

## 产品详情

### GB4208 IPX1-2垂直滴水试验机

#### 试验标准：

符合 IEC60529:2001、GB4208-2017《外壳防护等级(IP 代码)》条款与图 3 及 GB7000.1《灯具部分：一般要求与试验》9.2.3条款要求。

#### 用途：

该设备的主要作用是用于电子 电工产品、灯具、电柜、电器元件、汽车、摩托车及其零部件等产品在模拟淋雨的气候条件下，对产品的物理以及其它相关性能进行测试。测试后，通过检定来判断产品的性能是否达到要求，以便于产品的设计、改进、检定及出厂检验使用。

#### 产品特点：

- 1 适用于进行产品的 IPX1、IPX2 测试。
- 2 立柱式结构，四条立柱可固定在地面的，设备运行平稳，方便整打包运输节省现场安装时间。
- 3 设备机架，试样转台全部由优质铝合金及SUS304#不锈钢板，确保长时间使用不生锈。
- 4 滴雨板升降：选用优质电动葫芦控制降雨板平缓升降。
- 5 滴雨板：采用真空设计，采用高防锈不锈钢材质制造，经久耐用。
- 6 滴雨流量：流量计自带调节阀，手动调整。

7

降雨装置可以自动升降，喷嘴位于被测试物点200mm处时自动停止（通过光电开关检测）。

8 试验针头：直径0.4mm，完全符合试验标准；可拆卸式，方便更换。

9 喷嘴接触位黄铜锥形设计，无需工具即可更换针头；针头下面安装有不锈钢网格防护罩，有效防止试验操作人员头部不小心碰到试验针关受伤。

10 过滤措施：设备标配高精度的过滤器，能有效过滤自来水中的杂质；滤芯可定期更换。

11

具备压缩空气风干功能：试验完成后可将滴水箱内多余水份排除干净，避免长时间积水结垢堵塞针孔。

12 转台电机采用步进电机，可直接在触摸屏上设定转台速度；能精确保证IPX1标准要求的转台速度（1r/min），并且能自动完成IPX2测试要求的4个位置分别滴雨2.5min的试验要求。

13 控制系统部分：采用台湾威纶7寸触摸屏+松下PLC。

技术参数表：

序号	型号	CX-IPX12B-800	CX-IPX12B-1000
1	滴雨面积	800*800mm	1000*1000mm
2	设备外尺寸	L1000 × D1000 × H2300 mm	L1200*D1200*H2300mm
3	转台直径	¢ 500 mm	¢ 600 mm
4	滴水孔径	¢ 0.4mm。	
5	孔间距离	20*20 mm	
6	降雨量	1-5mm/Min( ± 0.5mm/min)	
7	流量调整方式	手动调整	
8	滴雨箱升降高度	1000*1800可调	
9	转台承重	50KG	
10	转台速度	1 r/min	
11	转台可倾斜度	0 ° 或15 °	
12	转台升降范围	固定式	
13	测试时间	0-999 min	
14	保护装置	漏电、缺水、短路	
15	电源（V）	380V	
16	功率（KW）	3	
17	符合标准	IEC60529:1989+A1:1999、GB4208、GB7000.（IPX1、IPX2）	