

# GB4208- IPX34摆管淋雨试验箱

产品名称	GB4208- IPX34摆管淋雨试验箱
公司名称	深圳市创鑫仪器有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广东省深圳市宝安区西乡大道共乐丰和园
联系电话	0755-23702756 13691663359

## 产品详情

### GB4208 IPX3-4摆管淋雨试验箱

试验标准：

符合 IEC60529:2001、GB4208-2017《外壳防护等级(IP 代码)》条款与图 4 及 GB7000.1《灯具部分：一般要求与试验》9.2.4、9.2.5 条款及图 9.4 要求；

用途：

该设备的主要作用是用于电子 电工产品、灯具、电柜、电器元件、汽车、摩托车及其零部件等产品在模拟淋雨的气候条件下，对产品的物理以及其它相关性能进行测试。测试后，通过检定来判断产品的性能是否达到要求，以便于产品的设计、改进、检定及出厂检验使用。

产品特点：

- 1 适用于进行产品的 IPX3、IPX34测试。
- 2 外壳由国产优质钢板加工而成，表面喷涂烤漆，美观耐用。
- 3 内箱及转台全部采用SUS304#不锈钢板制造，确保长时间使用不生锈。
- 4 箱式结构，循环用水（节能环保），自带水箱，水箱内装用水位浮球阀自动控制进水，并有低水位报警检测，有效防止水泵缺水干转而损坏。
- 5 门上有大面积观察窗，试验箱内安装有LED防水照明灯，方便对测试样品的观察。
- 6 摆管驱动采用进口松下伺服电机（采用伺服电机具用噪声小，速度、角度优点）。
- 7 转台使用国产优质步进电机，速度及角度可在触摸屏上设定可调，在标准范围内无级

可调，并能自动控制正反向转动（适合带样品通电测试，防止绕线）。

8 样品电源通断电时间可程序控制功能：停电0-999min----通电0-999min----停电0-999min（适用于样品在测试在需要通断电测试）。

9 触摸控制功能：A、IPX3 试验，按标准条款中的 IPX3 条件进行试验；B、IPX4 试验，按标准条款中的 IPX4 条件进行试验；C、自定义试验，按用户需求进行试验，按用户需求进行试验，可以设定试验时间、淋雨角度、摆管速度、转台速度；

10 测试时间可设定：0-999min(可调)。

11 核心控制元件采用台湾威纶7寸触摸屏+松下PLC，电器元件全部采用如LG、欧姆龙等进口品牌，接线工艺符合国家标准要求，电板布局合理，接线牢固，标示清楚。

12 过滤措施：设备标配高精度的过滤器，能有效过滤自来水中的杂质；滤芯可定期更换。

技术参数表：

序号	型号	CX-IPX34B-R200	CX-IPX34B-R400	
1	摆管尺寸（mm）	R200	R400(可加配R200摆管)	R600(可加配R400，R200摆管)
2	内箱尺寸（mm）	L500*D500*H500	L900*D900*H900	L1300*D1300*H1300
3	外尺寸（mm）	L1000*D680*H1440	L1400*D1080*H1900	L1740*D1480*H1950
4	流量（L/min）	0-1L/min	0-2L/min	0-3 L/min
5	试验转台尺寸（mm）	200	400 (可加配 200台面)	600(可加配 400 , 200台面)
6	转台高度可调范围	150-250mm	350-600mm	550-1000mm
7	喷水孔径尺寸(mm)	0.4		
8	摆管内径（mm）	15		
9	摆管角度	120（IPX3）、350（IPX4）或自定义设定		
10	摆管速度	120°来回4S、360°来回12S（PLC控制）或自定义设定		
11	摆管材料	SUS304 不锈钢管		
12	试验转台速度	1-5r/min(可调)		
13	保护装置	漏电、断水、短路		
14	电源（V）	220V		
15	功率（KW）	1		
16	符合标准	IEC60529:1989+A1:1999、GB4208、GB7000.（IPX3、IPX4）		