

# GB4208-IPX56喷水试验机（分体式）

产品名称	GB4208-IPX56喷水试验机（分体式）
公司名称	深圳市创鑫仪器有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广东省深圳市宝安区西乡大道共乐丰和园
联系电话	0755-23702756 13691663359

## 产品详情

GB4208 IPX5-6强喷水试验机

试验标准：

符合 IEC60529:2001、GB4208-2017《外壳防护等级(IP 代码)》条款与图 6 及 GB7000.1《灯具部分：一般要求与试验》9.2.6、9.2.7 条款及图 9.5 要求；

用途：

该设备的主要作用是用于电子 电工产品、灯具、电柜、电器元件、汽车、摩托车及其零部件等产品在模拟淋雨的气候条件下，对产品的物理以及其它相关性能进行测试。测试后，通过检定来判断产品的性能是否达到要求，以便于产品的设计、改进、检定及出厂检验使用。

产品特点：

- 1、分体式结构，安全可靠。
- 2、设备机架、试样转台全部采用优质铝合金及SUS304#不锈钢板制作，确保长时间使用不生锈。
- 3、转台电器部分全密封，有效防止进水漏电。
- 4、转台使用调速电机，速度在标准范围内无级可调，并能控制正反向转动（适合带样品通电测试，防止绕线）。
- 5、喷水流量通过流量计调整，手动调节。
- 6、喷嘴：依照IEC60529之规格承制（如下图）

- 7、，电器元件全部采用如LG、欧姆龙等进口品牌；接线工艺符合国家标准要求，电板布局合理，接线牢固，标示清楚。
- 8、自带水箱，水箱内装用水位浮球阀自动控制进水，并有低水位报警监测，有效防止水泵缺水干转而损坏。
- 9、测试时间通过时间继电器控制，简单实用；可设定：0-999min（可调），测试完成后，自动停机。
- 10、IPX5和IPX6一键转换，一键启动，自动停机，简单智能。

技术参数：

序号	型号	CX-IPX56AS
1	控制系统	（触控式）7"威纶触摸屏+松下PLC
2	设备外尺寸（mm）	约L1026*D776*H1645（含脚轮）
3	贮水箱容积	520L，尺寸约700×500×1500(mm) ，304不锈钢
4	IPX5喷水孔径（mm）	6.3
5	IPX6喷水孔径（mm）	12.5
6	IPX5喷水流量（L/min）	12.5±0.625
7	IPX6喷水流量（L/min）	100±5L/min
8	水压（Mpa）	按规定水流量调节
9	流量控制	采用带调节转子流量计实现手动调节流量
10	喷水距离	2.5*3米(试验人员控制)
11	喷枪固定方法	手持式
12	水泵	广州凌霄不锈钢多级泵
13	水路材料	不锈钢+PPR水管焊接
14	转台直径（mm）	600
15	转台负载电源	AC220V
16	材质	SUS304#不锈钢板
17	保护装置	漏电、缺水、短路
18	电源（V）	380V
19	功率（KW）	3
20	符合标准	IEC60529:1989+A1:1999、GB4208、GB7000。（IPX5、IPX6）