

# GB4208 IPX7浸水试验箱（不锈钢）

产品名称	GB4208 IPX7浸水试验箱（不锈钢）
公司名称	深圳市创鑫仪器有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广东省深圳市宝安区西乡大道共乐丰和园
联系电话	0755-23702756 13691663359

## 产品详情

### GB4208 IPX7浸水试验箱

试验标准：

符合 IEC60529:2001、GB4208-2017《外壳防护等级(IP 代码)》14.2.7 条款及 GB7000.1《灯具 第一部分：一般要求与试验》9.2.8条款的要求；

用途：

该设备的主要作用是用于电子 电工产品、灯具、电柜、电器元件、汽车、摩托车及其零部件等产品在模拟淋雨的气候条件下，对产品的物理以及其它相关性能进行测试。测试后，通过检定来判断产品的性能是否达到要求，以便于产品的设计、改进、检定及出厂检验使用。

产品特点：

1、浸水箱双层结构：

- a、内层采用SUS304#不锈钢板高精度整体亚弧焊接成形，保证长时间使用不生锈、不漏水；
- b、两层中间用40方钢做加强筋，使浸水箱长时间使用不会因为压力而变形；
- c、外层采用发纹不锈钢板拼焊，再采用镜面不锈钢板包边，浸水箱外观无焊点整体美观大方。

2、进出水管路在水箱下面，藏于不锈钢底座下面；底座正面上有两个外置的水阀开关，一个进水阀，一个排水阀。

3、精确不锈钢尺显示水位。

4、观察窗由12mm钢化玻璃粘接而成，可清晰观察样品的测试情况；坚固耐用，长时间使用不漏水。

5、不锈钢底架配载重脚轮和脚杯，方便移动和固定。

技术参数表：

序号	型号	CX- IPX7B-300	CX- IPX7B-600	CX-IPX7B-800	CX- IPX7B-1000	CX- IPX7B-1200
1	内尺寸 (mm)	300*300*1200	600*600*1200	800*800*1200	1000*1000*1200	1200*1200*1200
2	外尺寸 (mm)	360*360*1300	660*660*1300	860*860*1300	1080*1080*1300	1280*1280*1300
3	内箱板厚 (mm)	1.5	2			2
4	测试最高水深 (m)	1.2m				
5	水位调整方法	手动调整				
6	水位显示	不锈钢标尺目视 (显示数度1mm)				
7	水箱材质	不锈钢板				
8	符合标准	IEC60529:1989+A1:1999、GB4208、GB7000. (IPX7)				