

真空断路器ZW32-24KV.1250-31.5

产品名称	真空断路器ZW32-24KV.1250-31.5
公司名称	浙江同科电气有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇汤东村（注册地址）
联系电话	17357772221

产品详情

真空断路器ZW32-24KV.1250-31.5

价格：.00每

ZW32-24

ZW32-24 kV户外交流高压真空断路器(以下简称断路器)是额定电压为24kV，50Hz三相交流的户外配电设备。主要用于配电网开断、关合电力系统中的负荷电流、过载电流及短路电流。适用于变电站及工矿企业配电系统中作保护和控制之用，更适用于农村电网及频繁操作的场所。型号及其含义主要技术参数

序号	名称	单位	数据
1	额定电压	kV	25
2	额定频率	Hz	50
3	额定电流	A	630/1250/1600
4	额定短路开断电流	kA	20/25/31.55
5	额定峰值耐受电流(峰值)	kA	50/63/80
6	额定短时耐受电流/持续时间	kA/S	25/47
7	额定短路关合电流(峰值)	kA	50/63/80
8	额定操作顺序		O-0.3s-CO-180s-CO
9	机械寿命	次	10000
10	额定电流开断次数	次	10000
11	额定短路开断电流开断次数	次	20
12	1min工频耐压(湿)相间、对地/断开	kA	50/65(干)相间、对地/断开
13	雷电冲击耐受电压(峰值)相间、对地/断口	kA	125/145
14	二次回路1min工频耐压	V	2000
15	重量	kg	115

控制装置安装示意图