

GB4208 IPX8压力浸水试验机

产品名称	GB4208 IPX8压力浸水试验机
公司名称	深圳市创鑫仪器有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广东省深圳市宝安区西乡大道共乐丰和园
联系电话	0755-23702756 13691663359

产品详情

GB4208 IPX8压力浸水试验机

试验标准：

符合 IEC60529:2001、GB4208-2017《外壳防护等级(IP 代码)》14.2.8 条款及 GB7000.1《灯具 第一部分：一般要求与试验》9.2.9条款的要求；

用途：

该设备的主要作用是测试产品在淋雨的气候环境下的贮存、运输和使用时的性能，该设备主要用于电子电工产品、灯具、电柜、电器元件、汽车、摩托车及其及零部件等产品在模拟淋雨的气候条件下，对产品的物理以及其它相关性能进行测试，测试后，通过检定来判断产品的性能是否达到要求，以便产品的设计、改进、检定及出厂检验使用。

产品特点：

- 1、适用于进行产品的 IPX8测试。
- 2、IPX8压力浸水试验装置罐体全体采用SUS304#不锈钢板高精度整体亚弧焊接成形，外面镜面抛光，内层粗抛，外观漂亮，方便清洁耐用。
- 3、专用硅胶密封圈（弹性好永不老化，一条密封圈可以用十年）。
- 4、电控元件全部采用进口LG、松下、欧姆龙、安良等品牌，
- 5、有时间控制功能，设定时间0-999分钟，到达测试时间能自动停止供压并自动排掉罐内空气，测试人员打开罐盖取出测试样品即可。
- 6、罐体底体有一个进水阀和一个排水阀，并送5米接水软管

7、底坐配有4个活动带刹脚轮，方便移动。

8、手动型试验机----采用国产大品牌“红旗”牌压力表（表面直径100mm，精度1.6级）显示罐内的直观压力，操作时通过手动调节调压阀来控制罐内的测试压力，调压阀具用调压稳压功能，调整好压力后能一直保持稳定的测试压力，

9、自动型试验机----采用进口松下品牌“压力传感器”自动控制罐内的测试压力，控制精度 ± 0.002 Mpa，显示精度0.001Mpa。

技术参数：

型号	CX-IPX8-30M-350L	CX-IPX8-30A-350L	CX-IPX8-50M-350L	CX-IPX8-50A-350L
压力调整方法	手动调整	自动控制		
控制精度	目视（手调）	± 0.002 Mpa（自动）		
压力调整范围	0.05-0.3Mpa	0.00-0.3Mpa	0.05-0.5Mpa	0.00-0.5Mpa
试验水深范围	5-30米	0-30米	5-50米	0-50米
安全阀排气压力	0.31 Mpa	0.51Mpa	0.51 Mpa	
最大极限压力	0.4Mpa	0.6Mpa		
精度	1.6级	0.001Mpa		
罐体厚度	足厚3mm	足厚4mm		
法兰厚度	足厚20mm	足厚25mm		
罐直径	0.6米			
罐体内水位高度	1.2米			
外尺寸	600*780*1300mm			
罐体材质	全部SUS304#			
时间控制	0 - 999Min			
保护功能	压力安全阀保护，漏电开关			
电压	AC220V			
功率	100W			
重量	100KG		120 KG	
符合标准	IEC60529:1989+A1:1999、GB4208、GB7000.（IPX8）			