

真空断路器ZW32-24G.T1250-40

产品名称	真空断路器ZW32-24G.T1250-40
公司名称	浙江同科电气有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇汤东村（注册地址）
联系电话	17357772221

产品详情

真空断路器ZW32-24G.T1250-40

价格：.00每

ZW32-24

ZW32-24 kV户外交流高压真空断路器(以下简称断路器)是额定电压为24kV，50Hz三相交流的户外配电设备。主要用于配电网开断、关合电力系统中的负荷电流、过载电流及短路电流。适用于变电站及工矿企业配电系统中作保护和控制之用，更适用于农村电网及频繁操作的场所。型号及其含义主要技术参数
序号名称单位数据1额定电压kV252额定频率Hz503额定电流A630/1250/16004额定短路开断电流kA20/25/31.55额定峰值耐受电流(峰值)kA50/63/806额定短时耐受电流/持续时间kA/S25/47额定短路关合电流(峰值)kA50/63/808额定操作顺序 O-0.3s-CO-180s-CO9机械寿命次1000010额定电流开断次数次1000011额定短路开断电流开断次数次20121min工频耐压(湿)相间、对地/断开kA50/65(干)相间、对地/断开kA65/7913雷电冲击耐受电压(峰值)相间、对地/断口kA125/14514二次回路1min工频耐压V200015重量kg115控制装置安装示意图