

# PSU铁氟龙增强白色改性工程塑料

产品名称	PSU铁氟龙增强白色改性工程塑料
公司名称	东莞正浩工程塑料有限公司
价格	56.00/公斤
规格参数	密度:1.24 吸水率:0.22% 熔体流动速率:6.5g
公司地址	东莞市樟木头镇塑料城一期治安楼5-6号
联系电话	13544124118

## 产品详情

东莞正浩PSU铁氟龙增强塑料物性说明

铁氟龙增强PSU/FE20 耐磨PSU

东莞市正浩工程塑料有限公司是一家专业从事经营特种工程塑胶原料,工程塑胶原料以及热塑性弹性体原料的专业性, 本著"以专业知识為本,为客户创造价值,为客户追求利润的理念赢得广大客户的赞赏. 正浩自创立以来本著"以人为本"和广大职员工的不懈地努力,不断进取,使业...

铁氟龙增强PSU/FE20 耐磨PSU

性能：玻纤增强、高刚性、高冲击、耐化学、耐腐蚀、耐辐射、耐寒、耐高温、耐水解。

用途：电子电器、线圈骨架、电子元件、汽车、航空、传感器、医疗器械、生活用品、机械部件等产品。

英文名：PSU

中文名：聚砜

应用：电吹风部件，气体增温器部件，食品工业部件.泵轮，医药工业部件和电子绝缘部件。特点：  
具有良好的耐热不形变及受热不老化的性能（PSU在-100 到+160 时保持稳定）。  
它具有高硬度和刚度，介电绝缘性极佳，极难水解，能抵抗高能射线（可穿过微波）然而它对刻槽影响敏感，易受极性溶剂（酮，芳香95烃和氯碳酸水）的侵蚀。依照UL94标准，PSU可自熄灭。