

兰州城关七里河西固金属无缝波纹涵管镀锌钢管

产品名称	兰州城关七里河西固金属无缝波纹涵管镀锌钢管
公司名称	兰州科阳交通设施有限公司
价格	65664.00/个
规格参数	品牌:科阳 型号:135 产地:兰州
公司地址	兰州新区中川街联创智业园24#六楼
联系电话	18855529712

产品详情

1.材质Q235或SS400热板；

2.防腐处理：热浸镀锌，现场安装前内外涂沥青；

3.连接方式：法兰盘连接；法兰材质；Q235A热扎等边角钢或G235-A热扎扁钢8 X 8mm橡胶石棉垫圈密封；

4 按金属波纹管涵检验评定标准和设计图纸验收：

5.各管节间连接强度必须满足施工中路基土 以及压路机15T作业荷载力的要求，不得有变形错位现象；

6.每节波纹管涵必须为一个整体；

7 焊接表面不应有气孔、裂纹、夹渣及飞溅物等缺陷

施工基本要求1.时间要求建议波纹管涵施工宜选择在暖季，气温宜高于零度，一般在我国北方宜控制在四月底以后至十一月初；寒冷地区宜控制在五月底以后至十月初，局部极寒冷地区施工季节宜控制在6~9月。2.防腐蚀要求由于波纹管涵洞材料均为金属，对购置的管节和连接螺栓等均需要做防腐处理，此外由于现场施工难免出现局部的防腐涂层存在缺陷和遭到破坏，需要根据具体情况采取一定的补救措施，如增涂涂层。一般金属波纹管涵及其螺栓、螺母等附件出厂时，已经过镀锌或镀锌处理，其镀锌量达到85G克/平方米在没有盐碱水或有害工业废水浸泡以及管涵内经常流水的情况下，其镀膜即可防止腐蚀。否则，可在管节内外常水位以下管壁涂上或喷上含有石棉纤维的厚沥青一道，或涂刷两遍沥青和煤油的混合物，以加强防腐蚀作用。此外还可采用加厚管壁的办法，一道管壁每年腐蚀厚度为0.01mm-0.03mm，可按使用年数和此数值估计增加厚度。