

润杰FT 7018M高速轴承润滑脂

产品名称	润杰FT 7018M高速轴承润滑脂
公司名称	锐先（上海）化学品有限公司
价格	.00/桶
规格参数	外观:淡色光滑均匀油膏 滴点, :301 1/4锥入度, 0.1mm:70
公司地址	上海市金山区朱泾镇南横街4号4幢1273室F座
联系电话	021-34110771 13162091898

产品详情

高速轴承润滑脂概述：

高速轴承润滑脂选用有机稠化剂混合合成油，并加入高效添加剂精制而成。

高速轴承润滑脂性能:

- 1.优异的氧化安定性能，高温不易质变。
- 2.优异的机械安定性，润滑部位不易流失。
- 3.良好的抗水性能，适合潮湿环境设备润滑。
- 4.良好的润滑性能，保护轴承使用寿命长。

高速轴承润滑脂典型数据：

项 目	典型数据	试验方法
外观	淡色光滑均匀油膏	目测
滴点，	301	GB/T 3498
1/4锥入度，0.1mm	70	GB/T 269
压力分油，%	2.5	GB/T 392
蒸发度(180)，%	3.15	SH/T 0337

腐蚀（铜片，100 ，3h）

合格

SH/T 0331

高速轴承润滑脂用途:

- 1.适用于高速轻载轴承的润滑。
- 2.适用于高速磨头和其它精密仪器的高速轻载轴承润滑。
- 3.适用工作温度范围：-45 ~ 150

高速轴承润滑脂注意事项：

- 1.使用时请将润滑面擦洗清洁。
- 2.润滑脂需放置于通风良好、温度适宜的室内。
- 3.桶盖启用后应严防沙尘等杂物混入，用后应及时将桶盖盖好。

高速轴承润滑脂包装：

1公斤塑听、15公斤塑桶、170公斤铁桶或根据客户要求定制