润杰FT 7020窑车轴承润滑脂

产品名称	润杰FT 7020窑车轴承润滑脂
公司名称	锐先（上海）化学品有限公司
价格	.00/桶
规格参数	滴点，℃:302 1/4锥入度，0.1mm:63 压力分油，%:5.2
公司地址	上海市金山区朱泾镇南横街4号4幢1273室F座
联系电话	021-34110771 13162091898

产品详情

窑车轴承润滑脂概述：

窑车轴承润滑脂选用无机稠化剂复合精制基础油，并加入极压、抗氧等多效添加剂精制而成。

窑车轴承润滑脂性能:

1.优异的耐高温性和抗氧化性，避免在高温运行时油脂流失。

2.以及极低的蒸发性能。

3.良好的机械安定性，经久耐用。

窑车轴承润滑脂典型数据：

项　　目	典型数据	试验方法
滴点，℃	302	GB/T 3498
1/4锥入度，0.1mm	63	GB/T 269
压力分油，%	5.2	GB/T 392
腐蚀试验（45号钢，100℃，3h）	合格	SH/T 0331
极压性能（四球机法）PD,N	3087	SH/T 0202

窑车轴承润滑脂用途:

1.适用于各种陶瓷，电磁，耐火材料等工业长期处于高温，低速，重负荷条件各种焙烧窑，隧道窑窑车轴承的润滑。

2.适用工作温度范围：-20°C～800°C

窑车轴承润滑脂注意事项：

1.使用时请将润滑面擦洗清洁。

2.润滑脂需放置于通风良好、温度适宜的室内。

3.桶盖启用后应严防沙尘等杂物混入，用后应及时将桶盖盖好。

窑车轴承润滑脂包装：

1公斤塑听、15公斤塑桶、170公斤铁桶或根据客户要求定制