

润杰FT 7101仪表润滑脂

产品名称	润杰FT 7101仪表润滑脂
公司名称	锐先（上海）化学品有限公司
价格	.00/桶
规格参数	外观:浅色均匀油膏 滴点, :82 锥入度, 0.1mm:245
公司地址	上海市金山区朱泾镇南横街4号4幢1273室F座
联系电话	021-34110771 13162091898

产品详情

仪表润滑脂概述：

润杰FT 7101仪表润滑脂选用有机稠化剂稠化优质基础油，加有抗氧、防锈等添加剂精制而成。

仪表润滑脂性能：

- 1.低温性能优异，启动力矩小。
- 2.优良的润滑性能，保护仪表必要的润滑。
- 3.防护性能好，保护润滑部位不锈蚀。

仪表润滑脂典型数据：

项 目	典型数据	试验方法
外观	浅色均匀油膏	目测
滴点，	82	GB/T 4929
锥入度，0.1mm	245	GB/T 269
腐蚀（铜片，100 ，24h）	铜片无绿色、黑色变化	GB/T 7326乙法
水分，%	无	GB/T 512

仪表润滑脂用途：

- 1.适用于光学仪器仪表的润滑与防护。
- 2.适用于其它精密机械的润滑与防护。
- 3.适用工作温度范围：-60 ~ 70 。

仪表润滑脂注意事项：

- 1.使用时请将润滑面擦洗清洁。
- 2.润滑脂需放置于通风良好、温度适宜的室内。
- 3.桶盖启用后应严防沙尘等杂物混入，用后应及时将桶盖盖好。

仪表润滑脂包装：

1公斤塑听、15公斤塑桶、170公斤铁桶或根据客户要求定制