NPC-5121GT 12.1寸工业电脑

产品名称	NPC-5121GT 12.1寸工业电脑
公司名称	北京诺维世纪科技有限公司
价格	4400.00/台
规格参数	
公司地址	北京市昌平区阳坊镇工业南区极东双创社区四层诺维工控
联系电话	13911818829

产品详情

结构参数前面板
:铝镁合面板涂覆工业金属灰高温烤漆，整机符合NEMA Ip65防护等级箱体结构
:镁铝合金压铸成型、高温烤漆处理，后盖设计了大面积的圆柱加鳍状散热式箱体安装方式
:支持嵌入式/壁挂式/桌面式/VESA 100mm标准安装孔，满足多种安装需求电源输入 :DC
12V直流电源输入（9～36V可选）标配100～240V电源适配器面板颜色
:工业金属灰/其他颜色可选总体尺寸 :322 x 254 x 52 mm开孔尺寸 :313 x 245
mm整机重量 :3 Kg

系统参数 处理器 :Intel Celeron J1900 板载 SoC (2.0GHz, 四核, 2MB 缓存,
TDP=10W)芯片组 :Intel Celeron series SoC Processor内存 :1个SO-DIMM
DDR3L（1333 MHz），最大支持8 GB存储磁盘 :MSATA
SSD电子硬盘/SATA2.5 " HDD 可选 ;显示 :Intel HD
Graphics核芯显卡/共享内存512MB/支持双屏显示最大2560x1600音频 :Line-in，line-
out 双声道HD音频网口 :RJ-45 x 2 Intel I211, 10/100/1000Base-TX,
支持网络唤醒功能串口 :4*RS232、1*RS485（RS485带光电隔离）
可选USB :3.0 x1 / USB 2.0 x3扩展接口 :Mini PCI-EI/O芯片组
:Fintek F81866D数字I/O :支持8位数字I/O(可编程)看门狗
:可编程超时中断或系统复位操作系统 :Windows CE 、Win7、WIN8 、 WIN 10 、 Linux

液晶显示屏 尺寸/类型 :12.1" SVGA LED 分辨率
:1024×768 最大色彩 :16.2M 反应时间 :8 ms 背光
:WLED 背光MTBF :50,000小时 亮度 :330
cd/㎡ 最大视角 :(H)160/(V)140

触摸屏 尺寸/类型 :12.1" 台湾高温五线模拟电阻式 触摸精度
:触摸无漂移，线性误差在1.5%以内分辨率 :4096×4096 触摸响应时间 :<
5ms 表面硬度 :3H，压力 1N/45点击寿命
:250克力度，3500万次 防水防尘 :达到NEMA＆12和IP65标准透光率

:92%以上（超强透光）

环境参数 工作温度 :-20~+60℃（电子盘） 存储温度
:-30~+80℃ 相对温度 :10~95%@40℃（无凝结） 振动
:50~500Hz,1.5G,0.15mm峰值 冲击 :10G/peak（11ms sec）EM
:CE/FCC订购信息：NPC-6121GT :12.1 " 触摸平板电脑/四核2.0G/DDR 2G/SSD
32G/USBx4/双网口/RS232x(485x1)NPC-6121GT-4 :12.1 " 触摸平板电脑/四核2.0G/DDR 4G/SSD 64G(500G
)/双网口/RS232x(485x2） GPIO/L-
OUT等 NPC-6121GV :12.1 " 客户定做OEM/ODM产品