

氯化氢气体浓度检测仪价格 氯化氢泄漏报警器

产品名称	氯化氢气体浓度检测仪价格 氯化氢泄漏报警器
公司名称	山东如特安防设备有限公司
价格	5000.00/台
规格参数	
公司地址	济南市历城区华阳路高新商务港一号楼一单元201
联系电话	0531-88020899 13065080086

产品详情

氯化氢气体浓度检测仪价格 氯化氢泄漏报警器

氯化氢气体报警器采用先进的进口电化学式传感器，主要由气体探测器和气体报警控制器两部分组成，可上传DCS、PLC系统。探测器属隔爆型，双腔体结构设计，防爆等级为Exd II CT6 Gb，是用于检测空气中氯化氢气体的含量，当环境中探测氯化氢的浓度达到或超过预置报警值时，探测器会输出M-BUS信号或4-20mA标准信号，气体报警控制器立即发出声光报警并驱动排风、电磁阀等其他外设动作，防止爆炸、火灾、中毒事故。

联系方式：

产品特点：

测量准确：传感器采用进口气体敏感元件，精度高，零点漂移小，抗中毒性能好。

防爆型设计：可用于工厂条件的1、2区危险场合。

维修方便：传感器采用数字化模组设计，现场更换时无需校零、标定。

声光报警：可选配专用的防爆声光报警器，实现现场声光报警。

技术参数：

检测气体：氯化氢

检测原理：电化学式

检测范围：1-50PPM

响应时间：T90<60s

供电电源：DC36V ± 15%/DC24V

最大功率：<1W

信号输出：一组无源常开信号

安装线缆：RVS2 × 2.5mm²

准确度：± 5%FS

防护等级：IP65 工作温度：-40 ~ 70

湿度范围：10%RH ~ 95%RH

压力范围：86Kpa ~ 106Kpa

存储温度：-25 ~ 55

材料：铸铝

防爆链接螺纹：G3/4 内螺纹

外形尺寸：190 × 130 × 75mm

重量：1.5kg

认证： 防爆合格证 中国国家强制性产品认证证书

产品销往：山东-江苏-江西-河北-河南-浙江-辽宁-天津-甘肃-四川-广东-广西--福建-湖北-湖南-重庆-云南-安徽-宁夏-内蒙古-吉林-上海-贵州-新疆-陕西-山西等全国各地。

产品售后服务:

- 1、我公司生产的产品，质保期为自出厂之日起一年（人为因素和不可抗拒力除外）
- 2、一般情况下传感器的使用寿命为：催化燃烧式传感器为2年，电化学式传感器为1年。传感器的实际使用寿命与工作环境有直接的关系，使用环境不同，传感器的寿命会发生变化。
- 3、为确保产品性能的可靠性，我们建议用户，在使用期限内，定期对产品进行维护和校准。

氯化氢气体浓度检测仪价格 氯化氢泄漏报警器