

# 三网合一交接箱——制造厂商

产品名称	三网合一交接箱——制造厂商
公司名称	宁波普纬达通信设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	慈溪市观海卫镇方家村后方桥东岸4号（注册地址）
联系电话	15988616688 15968986688

## 产品详情

三网合一交接箱——制造厂商

产品规格：1450\*750\*320

包装说明：中包

查看人数：1430 人

1000.00 台

产品数量：不限

价格说明：

本页链接：

使用区域：室外防水，室内，壁挂式，抱杆式，落地式，挂墙式，楼道，电杆式，电线杆  
中国电信，中国移动，中国联通，中国广电网络，中国铁通，中国网通集团，中国长城宽带  
FTTH光纤到户，FTTB光纤入户，FTTX光纤到小区，FTTP光纤住宅  
产品材质：SMC复合玻璃钢，冷轧板金属

日海，华脉，普天，世纪人，华为，烽火，大唐，亨通，中天，  
三网合一光缆交接箱，三网融合光缆交接箱，三网合一光交箱，三网融合光交箱  
三网合一交接箱，三网融合交接箱，三网合一总交接箱，三网融合总交接箱  
288芯三网合一光缆交接箱，288芯三网合一光纤交接箱，288芯三网合一光交箱  
288芯三网合一交接箱，288芯三网融合光缆交接箱，288芯三网融合光纤交接箱  
288芯三网融合光交箱，288芯三网融合交接箱，288芯三网合一总交接箱

二、术语和定义 下列术语和定义适用于本标准。

1、通信光缆交接箱 Cross Connecting Cabinet for Communication Optical Cable ( OCC )

用于连接主干光缆、配线光缆及光分路器的接口设备。 2、尾纤 pigtail

一根一端带有光纤活动连接器插头的光缆。 3、跳纤 optical fiber jumper

一根两端都带有光纤活动连接器插头的光缆。 4、适配器 adaptor

使插头与插头之间实现光学连接的器件。

5、光纤连接分配装置 fiber connecting and distributing device

由适配器、适配器卡座、安装板或适配器及适配器安装板组装而成，供尾纤与跳线或两根跳线分别

插入适配器外线侧和内线侧而完成活动连接的构件。 6、光纤终接装置 fibre terminating device

供光缆纤芯线与尾纤接续并盘绕光纤的构件。 7、光纤存储装置 fibre storing device

供冗余尾纤或跳纤盘绕的构件。 8、熔接保护套管 protector of optical connecting

对光纤熔接接头提供保护的材料或构件。

4.8 高压防护性能 (1) 接地装置结构 保护接地处应有明显的接地标志。

接地装置与光缆中金属加强芯及金属防潮层、铠装层相连，接地线的截面积应不小于6mm<sup>2</sup>。

(2) 耐电压水平 接地装置与箱体及机架之间的耐电压不小于3000V ( DC )，1min不击穿、无飞弧。

(3) 绝缘电阻 接地装置与箱体金工件之间的绝缘电阻应不小于2 × 10<sup>4</sup> MΩ，试验电压为直流500V。

4.9 材料与机械物理性能 undefined (1) 材料 非金属箱体采用的SMC材料应符合GB / T 15568的要求，或者采用更好的耐侯性材料。室外型光交宜采用非金属箱体。金属箱体材料应采用牌号为Q235-A或更好的金属材料，厚度不小于1.5mm。非金属构件应采用阻燃型ABS塑料或更好的塑料材料。光交组成材料应符合SJ/T 11363-2006规定的均匀材料 ( EIP-A类 ) 有毒有害物质含量的要求。(2) 机械物理性能 箱体应具有良好的抗腐蚀耐老化和抗破坏性能，其物理、化学性能必须稳定，并与光缆护套和尾纤护套相容。箱体表面应能承受不小于1000N的垂直压力，箱体门打开后，在门的外端应能承受不小于200N的垂直压力。卸去载荷后，箱体应无破坏痕迹和变形。当有光缆引入时，光缆固定后应能承受不小于1000N的轴向拉力。经拉伸、扭转试验后检查光缆固定处，光缆应无任何松动、破坏现象。

4.10 密封性能 室外型交接箱箱体的防护性能应达到GB 4208-2008中IP65级要求。室内型交接箱箱体的防护性能应达到GB 4208-2008中IP30级要求。 4.11 燃烧性能

设备内所有非金属材料结构件 ( 含尾纤或跳纤 ) 的燃烧性能应能符合YD/T 988-2007中规定的要求。

4.12 运输试验要求 包装合格的产品应能承受GB/T 3873-1993中“ A10 公路运输 ” 或振动替代法试验要求，试验结束后产品外观应完好无损，各部件、紧固件不松动，箱体门启闭自如，门锁灵活可靠，插入损耗、回波损耗应符合本标准规定的要求。 4.13 光纤活动连接器技术指标按照Q/CT XXXXX-XXXX 《SC/LC型适配器及单模光跳纤》的要求。

五、主要功能要求和技术指标

华北地区（包括北京、天津、河北、山西、内蒙古）西北地区（包括宁夏、新疆、青海、陕西、甘肃、内蒙古）西南地区（包括四川、云南、贵州、西藏、重庆）

东北地区（包括辽宁、吉林、黑龙江、内蒙古）台港澳地区（包括台湾、香港、澳门）使用区域：室外防水，室内，壁挂式，抱杆式，落地式，挂墙式，楼道，电杆式，电线杆中国电信，中国移动，中国联通，中国广电网络

使用区域：室外防水，室内，壁挂式，抱杆式，落地式，挂墙式，楼道，电杆式，电线杆  
中国电信，中国移动，中国联通，中国广电网络，中国铁通，中国网通集团，中国长城宽带