

2万风量光氧催化分解设备工业光触媒废气处理环保设备

产品名称	2万风量光氧催化分解设备工业光触媒废气处理环保设备
公司名称	河北同帮环保科技有限公司
价格	7800.00/台
规格参数	品牌:同帮 规格:3060*1425*1320 产地:河北
公司地址	中国河北沧州泊头市洼里王镇赵百合村
联系电话	0317-8091959 17749830121

产品详情

2万风量光氧催化分解设备工业光触媒废气处理环保设备

河北同帮环保科技有限公司的工作流程：一般由工程技术人员到工厂、车间实地考察现状，根据工厂生产工艺生产分析废气来源组成及产生的废气量，废气内各种物质的含量和特性，判断产生废气的原因。然后根据工艺流程、厂房面积大小、废气含量多少，废气的属性来制定合适的废气处理环保设备的方案。从而能让厂房车间达到良好的净化效果。让客户放心购买，满意使用。

一、UV光氧催化设备结构特点：采用组合式结构设计，低风阻 400Pa,无噪音，无需专人管理，操作简单；主要组件可方便拆装维修或更换，净化效率可达 95%。

- 1.前置过滤棉：具防火隔尘，有效隔离过滤体积稍大的杂物；
- 2.紫外光灯管：高能紫外线光束，去除有机臭味废气；每支灯管均为150W，灯管正常寿命为8000-12000小时；
- 3.电箱开关门：内有UV灯管控制开关，方便检修电源及光管等组件；
- 4.活性炭层：依要求出口端可增活性炭吸附层（属选配）。

二、光氧净化器性能参数

- 1，处理风量：2000m³/h ---100000m³/h

2, 有机废气净化效率： 95%

3, 设备阻力 300pa

4, 电源电压：220V -380V

5, 设备功率：2KW--20KW

6, 设备噪声： 45Db

三、UV光氧催化设备注意事项：

1.本设备不可以用于净化易燃、易爆或腐蚀性的气体；经处理后的废气须排到室外；

2.内置光管紫外线光束对人的眼睛和皮肤有伤害，请谨慎小心使用；

3.使用环境：环境温度：+10 ~ +40 ；湿度：20 ~ 90%；气流温度 < 80 ；

4.安装在室外时，应有防雨、遮阳的雨篷措施，避免影响设备的使用寿命。

UV光氧产品适用范围

食品加工厂、肉类加工厂、屠宰场、家禽饲料场、造纸厂、污水处理厂、垃圾转运站、粪便处理、厕所、垃圾处理厂、炼油厂、橡胶厂、皮革厂、印刷厂、化工厂、中西药厂、金属铸造厂、塑料再生厂、喷涂溶剂等有机废气、无机废气、恶臭气体的脱臭净化处理。

由于市场价格浮动影响，以上产品价格、属性仅供参考，详情以来电咨询为准，真诚期待与您的合作，也希望能把我们完美的服务，优质的产品传递给您！！河北同帮环保科技有限公司欢迎您的到来！！！！