

# 高温灰渣阀、高温灰渣闸阀、锅炉高温灰渣闸阀

产品名称	高温灰渣阀、高温灰渣闸阀、锅炉高温灰渣闸阀
公司名称	永嘉锦鼎阀门股份有限公司
价格	1100.00/台
规格参数	品牌:锦鼎 型号:PZ73W-10NR 产地:温州
公司地址	永嘉县瓯北镇码道村码道中路27弄2号
联系电话	15888215509

## 产品详情

高温灰渣阀、高温灰渣闸阀、锅炉高温灰渣闸阀采用全圆形的通道设计,刀板底端加工成刀刃,光洁度高,保证了良好的密封性。

2,在刀板上端安装有聚四氟乙烯,刮泥器,可防止粉尘砂砾等擦伤性物质进入填料盒。

3,聚胶脂或含Ni耐磨铸铁制成的耐磨折边锥体安装在刀闸阀的进口端,可防止颗粒物料直接冲刷在密封上,从而可改善的工作条件,延长寿命。

4,根据需要,可在阀体四周设置多个冲洗口,直接用空气,蒸汽或水进行冲洗,防止沉淀物逐渐堆积,对于输入困难的流体特别适用。

5,刀型闸阀设计紧凑,占据空间小,重量轻,易于安装,耐磨防堵措施完善,便于维修,使用寿命长。

高温灰渣阀、高温灰渣闸阀、锅炉高温灰渣闸阀性能特点

1超短结构长度,节省材料,可使管路系统整体重量大大减轻。2占用有效空间小,能有效支持管道的强度,可减少管道振动的可能性。3 闸板选用奥氏体不锈钢,耐腐蚀性能大大提高,可有效的防止由于闸板腐蚀引起的密封泄漏。4上密封填料采用柔性 PTFE ,密封可靠,操作轻便灵活。5 闸板具有“ 闸刀”的功能,能有效的闸断介质中各类杂物。

适用于高温物料的控制,在循环流化床锅炉、沸腾炉、煤粉炉等输灰渣系统中,能调节灰渣的输送量,稳定工况、利于环保工作,广泛用于电站锅炉输灰、渣系统。是冶金、煤炭、化工、制药等行业制粉系统中控制输送量的耐高温理想阀门。

高温灰渣阀、高温灰渣闸阀、锅炉高温灰渣闸阀特点：

手动高温灰渣阀能适应高温、低温等恶劣环境下工作，特别是在1000℃左右高温下工作，无需任何冷却装置，且不变形的特点，同时闸阀具有手动、电动功能，密封性能好，阀板、阀体均使用离合金材料，尤其是锅炉排灰渣系统中必备的阀门。

主要性能规范：

公称压力（MPa） 壳体试验（MPa） 密封试验（MPa） 工作温度 适用介质

1.0

1.6 1.5

2.4 1.1

1.8 1000

1000 纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混和物

主要零部件材质：

阀体、盖 闸阀 阀杆 密封面

不锈钢、碳钢、灰铸铁 碳钢、不锈钢 不锈钢 橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金

高温灰渣阀、高温灰渣闸阀、锅炉高温灰渣闸阀主要外形及连接尺寸（mm）：

MPa DN L D D1 D2 H N-M D0 W (Kg)

1.0 50 43 160 125 100 330 4-M16 180

65 46 180 145 120 360 4-M16 180

80 46 195 160 135 390 4-M16 220

100 52 215 180 155 440 8-M16 220

125 56 245 210 185 510 8-M16 230

150 56 280 240 210 600 8-M20 280

200 60 335 295 265 700 8-M20 360

250 68 390 350 320 840 12-M20 360

300 78 440 400 368 960 12-M20 400

350 78 500 460 428 1110 16-M20 400

400 102 565 515 482 1250 16-M22 400

450 114 615 565 532 1380 20-M22 530

