DDL01工作灯 30WLED防爆平台灯

产品名称	DDL01工作灯 30WLED防爆平台灯
公司名称	荣朗电气（荆州）有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌::荣朗 型号:DDL01工作灯 产地:乐清
公司地址	沙井厚德群物流园
联系电话	17817775761

产品详情

DDL01工作灯 30WLED防爆平台灯适用范围

适用于节能改造项目及检修更换困难的场所;适用于防护要求较高、潮湿的场所;

适用于爆炸性气体环境的1区、2区场所;适用于ⅡA、ⅡB、ⅡC类爆炸性气体环境;

适用于T1-T6组温度组别。

广泛用于石油开采、炼油、化工、等危险环境及海洋王石油平台、油轮等场所作普通照明和作业照明之用.

结构特性：

1、DDL01工作灯 30WLED防爆平台灯体采用轻质合金材料，耐腐蚀性强，抗冲击性好；透明件采用耐高温、抗冲击特制钢化玻璃，通过精心设计 降低了灯体内空气温度，提高了LDE的使用寿命。

2、体积小，可采用多种安装方式，操作简单方便。

3、优良的防爆性能，可支持在易燃易爆危险场所安全可靠工作。

4、采用LED做为光源，光效高，照度均匀，平均使用寿命达100000小时以上。

5、具有良好的电磁兼容，不会对周围环境造成干扰。

DDL01工作灯 30WLED防爆平台灯技术参数：

防护等级：IP66

防腐等级：WF2

导热系数：2.0

封装技术：SMT

系数：2.0喷涂

基本标准：恒流、恒压、交直流通用

电源配件品牌：

点解电容：日本红宝石

灯珠MOS管：美国仙童

紧固件：采用304不锈钢材质。

光源品牌：美国科锐/CREE芯片型号：CREE-3535-XTE

电源配置：防爆电源（采用明纬方案定做）

IC：台湾昂宝电源功能：过压、过流、过温保护、短路保护、防雷保护、浪涌保护

排列：点阵式排列，一颗不亮不影响灯具正常工作，一颗灯珠不亮不会造成一排灯珠不亮。

DDL01工作灯 30WLED防爆平台灯品质保证：

厂家直销LED防爆灯，采用美国科锐3535灯珠质保5年（前三年免费换新）后2年免费维修。