

# 仓库30W DL601XM多用途固态通路灯

产品名称	仓库30W DL601XM多用途固态通路灯
公司名称	荣朗电气（荆州）有限公司
价格	90.00/套
规格参数	品牌:荣朗 型号:DL601XM 产地:乐清
公司地址	沙井厚德群物流园
联系电话	17817775761

## 产品详情

仓库30W DL601XM多用途固态通路灯产品特点：

采用美国进口独立大LED芯片，发光效率达到110lm/W以上，且单位面积发热小，散热优良，平均寿命可达50000小时以上；

采用专业软件精密设计的长方形狭长配光透镜，距高比超过

特别适合于、铁路、矿山、等地下、隧道、涵洞、防空洞等狭长区域和场所作为泛光照明，也适合于装置平台上作为平台、通道和过道照明.

驱动电源具有良好的电磁兼容性和安规性能，通过CE认证，输入耐压可达到300V，电源效率可达到88%以上，功率因数可达到0.95以上.

采用恒压恒流多路混联驱动控制及保护措施，可自动调整、补偿和平衡电路，确保电路稳定可靠，延长LED使用寿命.

技术参数：

防腐等级：WF2

防护等级：IP66

绝缘等级：I

进线口螺纹：G3/4

引入电缆：8~12mm

外形尺寸：直径260x高度285mm

重量：4.6Kg

防爆标志：ExdIICT6

额定电压：AC220V 50Hz（可按客户需求订制12V、24V、36V输入）

光源类型：LED

额定功率：60W、70W、80W、90W、100W

产品性能：

- 1、仓库30W DL601XM多用途固态通路灯采用高亮度LED光源，配合高效率恒流驱动电源，比气体放电灯节电达60%；LED组件全部密封，防水防尘，无需内部清洁和维护；电路基板热阻低，专门设计的模块电路，每单元故障不会影响其余组件的正常工作。
- 2、高效率恒流驱动电源配合智能型功率调整器；具有光通量补偿功能，减少光衰，保证LED光源的光效；具有过压保护、过电流保护及突波电流保护功能。
- 3、光源与电源采用一体式结构，电源腔设有铰链，灯具安装更方便。
- 4、本系列灯具属于免维护产品，节能环保。
- 5、壁式安装旋转角度可调，电缆布线，吸顶式、嵌入式安装可采用电缆或钢管布线。
- 6、防爆灯外壳采用铝合金高压铸造成型，表面经抛丸后高压静电喷塑，有效提高了壳体的散热性能。
- 7、电路基板紧贴铝合金壳体，可将点热源瞬间转换为面热源，散热面积成倍增加，利于热量迅速分散，提高散热效率；壳体表面具有气流分散沟槽，借助空气流动带走热量；散热鳍片密度高，大大提高散热面积，充分保证LED的散热要求，使用寿命更长。
- 8、针对每种灯具类型专门设计的配光元件，充分发挥灯具的使用性能。
- 9、无紫外线辐射，能为长时间在室内工作的用户提供优质照明与健康保障。

仓库30W DL601XM多用途固态通路灯结构特性：

- 1、LED防爆灯灯体采用轻质合金材料，耐腐蚀性强，抗冲击性好；透明件采用耐高温、抗冲击特制钢化玻璃，通过精心设计降低了灯体内空气温度，提高了LED的使用寿命。
- 2、体积小，可采用多种安装方式，操作简单方便。
- 3、优良的防爆性能，可支持在易燃易爆危险场所安全可靠工作。

4、采用LED做为光源，光效高，照度均匀，平均使用寿命达100000小时以上。

5、具有良好的电磁兼容，不会对周围环境造成干扰。